

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Forbo Eurocol

Index: 01.07.2022

Liquid Design	OTTOSEAL® M 390
35001 cork	C98 eiche rustikal
35021 steel	C2260 basalt

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Forbo Eurocol

Index: 01.07.2022

Liquid Design	OTTOSEAL® S 125
35002 concrete	C6216 betongrau
35015 zinc	C6216 betongrau
35017 charcoal	C6216 betongrau
35018 silver	C6874 matt-manhattan
35020 lead	C137 anthrazitgrau
35021 steel	C8339 basaltgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



DICHTEN & KLEBEN

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Forbo Eurocol

Index: 01.07.2022

Liquid Design	OTTOSEAL® S 51
35001 cork	C98 eiche rustikal
35003 ivory	C103 sahara
35004 straw	C5128 kiefer
35005 ochre	C64 eiche hell
35009 shell	C1043 cremebeige
35010 sand	C1043 cremebeige
35015 zinc	C79 steingrau
35017 charcoal	C04 schwarz
35018 silver	C18 sanitärgrau
35020 lead	C67 anthrazit
35025 lagoon	C1042 aqua
35028 diamond	C81 distelgrau
35029 cobalt	C964 taubenblau
35030 ruby	C1066 tomate
35031 fire	C1129 orangina
35032 brick	C1063 braunrot

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe