Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® M 390	
elegant	C98	eiche rustikal
grijs	C56	betongrau
wit	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 100	
antraciet	C5176	samtschwarz
beige	C1106	strandbeige
bruin	C7117	intensivbraun
buxy	C6778	seide
creme	C08	jasmin
elegant	C09	caramel
	C8686	matt caramel
grijs	C52	platingrau
grijsbruin	C6777	fango
jasmin	C1107	vanillebeige
manhattan-grijs	C71	fugengrau
rustic	C6776	vulkansand
silver	C18	sanitärgrau
	C8681	matt sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C45	chinchilla

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 110	
antraciet	C155	anthrazit
bruin	C05	braun
grijs	C56	betongrau
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan-grijs	C433	linsey grey
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C433	linsey grey

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 117

Das Standard-Naturstein-Silicon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 117	
beige	C1110	sandsteinbeige
buxy	C4098	buxy
grijs	C18	sanitärgrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 125	
bruin	C05	braun
grijs	C8338	matt steingrau
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan-grijs	C7047	RAL 7047
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C433	linsey grey

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 130	
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan-grijs	C71	fugengrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C71	fugengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 140	
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan-grijs	C77	seidengrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C77	seidengrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 70	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C1110	sandsteinbeige
bruin	C05	braun
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan-grijs	C787	flashgrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Forbo Eurocol NL

Index: 05.03.2024

Eurocol	OTTOSEAL® S 80	
antraciet	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
grijs	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau
silver	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau
wit	C01	weiß
	C6112	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe