Γενικός Πίνακας των Ασταριών της OTTO

OTTO-Προϊόν	Ακρυλικό γυαλί (Makrolon®, Plexiglas® κλπ)	Ακρυλικά είδη υγιεινής (π.χ. μπανιέρες)	Αλουμίνιο	Ανοδειωμένο Αλουμίνιο	Αλουμίνιο βαμμένο	Μπετόν	Τσιμεντόπλακες	Μολύβι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Σίδηρος με αμμοβολή	Εποξικές ρητίνες	Τσιμέντο	Ξύλο βερνικωμένο (διαλύτου)	Ξύλο βερνικωμένο (υδατοδιαλυτό)	Ξύλο βαμμένο (διαλύτου)	Ξύλο βαμμένο (υδατοδιαλυτό)	Ξύλο ακατέργαστο	Κεραμικά, υαλωμένα	Κεραμικά, ανυάλωτα	Πλαστικά προφίλ π.χ.Vinnolit	Χαλκός	Μελαμίνες	Μπαούτζος	Μάρμαρα/Φυσικές πέτρες	Πολυεστέρας	Πολυπροπυλένιο	Πορομπετόν	Σοβάς	PVC σκληρό	PVC μαλακό – ταινίες	Λευκοσίδηρος	Ψευδάργυρος, ανοδιωμένο σίδηρ	OTTO-Προϊόν
A 205	–	–	+/1105	+/1225	T/1105 1225	+/1105	–	–	+/1225	–	–	T	+/T	+/T	+/1105	+/1105	+/1105 1225	+/T	+/T	+/1105	+/1105	–	+/1105	–	–	–	+/1105 1225	+/1105 1225	+/1105	–	–	–	**A 205**
M 350	+/**1217**	–	+	+	T	**1218**	–	T	+	T	T	+	+	T	+	+	+	+	+/1216 **1215**	+/**1217** 1227	+	+	+	–	T	–	T	**1218**	+/**1217** 1227	–	T	+	**M 350**
M 360	–	–	+	+	T	1225	–	T	+/1216	T	+/1216	+	+/1226	T/1227	+/1227	+/1227	T	+	+/1216	1227	+/1227	T	+/1227	–	T	–	T	1225	+/1225 1227	–	T	+	**M 360**
M 500	+/1227	–	+	+	T/1216	1105 **1215**	1216	T	+/1216	T	+/1216	+	+	T	+	+	T/1225	+	+/1216 **1215**	T/1227	+	+/1216	+	1216	+/1216	–	1105	1105 **1215**	**1217**/ 1227	**1217**	+/1216	1216/ 1227	**M 500**
P 300/ P 305	–	–	1225	1225	1226/T	1225	–	T	1225	1225	1226	–	1226	1226	1226	1226	+/1225	1226	1225	1227	1225	T	T	–	1226	–	1225	1225	1227	T	1225	1225	**P 300/ P 305**
S 70	T	+/1101	+	+	1101/T	1105 **1215** **1218**	1216	+	1216	+	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	+/1216[1])	+	T	1105 **1215**	+/1105 **1215**	1227 **1217**	+/**1217** 1227	1216	1216	**S 70**
S 80	+/**1217**	+/1101	+	+	1101/T	1105	1216	–	+	T	+	+	+/1216	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	**1217**	+	+	+	+/1216[1])	+	–	1105	1105	**1217**	**1217**	+	+/1216	**S 80**
S 100	–	+/1101	+	1216	1101/T	1105	–	–	1216	–	T	+/1226	+	1216	1216	1226 **1215**	1225/Rx **1215**/Rx	+	+	1226 **1217**	–	1216	–	–	+	–	1105	1105	1225 **1217**	1226 **1217**	–	–	**S 100**
S 105	–	+/1101	+	1216	1101/T	1105	–	–	1216	–	T	+/1226	+	+/1216	1216	1226 **1215**	1226/Rx **1215**/Rx	+	+	1227 **1217**	–	1216	–	–	+	–	1105	1105	1227 **1217**	**1217**	–	–	**S 105**
S 110	–	+/1101	+	+	1101/T	+/1105 **1215**	–	+/1216	+/1216	1216	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/T	1226/Rx **1215**/Rx	+	+	+/1227 **1217**	+	1225	+	–	+	–	1105 **1215**	+/1105 1225	+/1227 **1217**	1227 **1217**	1216	+	**S 110**
S 115	–	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 **1215**	–	+/1216	+/1216	1216	+/1216	+	+	+	+	+	1226/Rx **1215**/Rx	+	+	1227 **1217**	+	1225/T	+	–	+	–	1105 **1215**	+/1105 1225	1227 **1217**	1227 **1217**	1216	+	**S 115**
S 117	–	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 **1215** **1218**	1216	+	+/1216	+	T	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	1227 **1217**	+	1216	+	+/1216[1])	+	–	1105 **1215**	+/1105 **1215**	1227 **1217**	**1217**	1216	+/1216	**S 117**
S 120	–	+/1227 **1217**	+	+	1101/T	+/1105 **1215**	–	T	+/1216	T	T	+/1226	+/T	+/T	+/1216	+/T	+/Rx	+	+	T/1227 **1217**	+	T	+	–	T	–	1105 **1215**	1105 **1215**	1227 **1217**	1227 **1217**	+	+	**S 120**
S 121	–	+/1227 **1217**	+	+	1101/T	1105 **1215**	–	T	+/1216	T	T	+	+	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	T/1227 **1217**	+	T/1227 **1217**	+	–	+	–	1105 **1215**	1105 **1215**	+/1227 **1217**	+	+	+	**S 121**
S 130	T	1101	+/1216	1216	T/1216	1105	1216	T	1216	1216	1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1216	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	1216[1])	+	T	1105	1105	1227	**1217**	1216	+/1216	**S 130**
S 140	–	1101	+/1216	1101/ 1216	1101/T	1105 **1215** **1218**	1216 **1218**	T	1216	+/1216	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/**1218**	1227	+/1216	1216	1216	1216[1]) **1218**	+	–	1105 **1215**	+/1105 **1215**	1227	**1217**	1216	+/1216	**S 140**

[1]) Σε αμμόλιθο χρησιμοποιείτε Primer 1102

Έντονα = Σημειώστε ότι τα αστάρια 1215, 126, 1217 και 1218 υπόκεινται στο καθεστώς πληροφόρησης και απογραφής (π.χ. περιορισμό ατομικής χρήσης), σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ που ισχύουν από 01.11.05 για περιορισμό διακίνησης χημικών Διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων

Σημειώσεις:

+ = άριστη πρόσφυση χωρίς αστάρι
- = μη κατάλληλο
Rx = σε περίπτωση μόνιμης ή συνεχιζόμενης επαφής με το νερό, επικοινωνήστε μαζί μας
T = Προτείνεται από το τεστ

Η πρόσφυση σε ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα δεν κάνει αναγκαστικά το προϊόν κατάλληλο για κάθε χρήση. Προσέξτε τα τεχνικά φύλλα δεδομένων.

Ειδική παρατήρηση:
Για αρμούς με σιλικόνεςαποφεύγετε την άμεση επαφή με υλικά που περιέχουν ασφαλτικά και με υλικά που απελευθερώνουν πλαστικοποιητές, όπως βουτύλιο, EPDM, Neopren, μονωτικές και μαύρες επικαλύψεις κλπ. Κατά κανόνα συνιστάται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας να καθορίζεται πρώτα η αναγκαιότητα της προγραμματισμένης εργασίας και οι εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες υλικού. Ζητήστε τα Τεχνικά Φυλλάδια Δεδομένων της εταιρείας μας.

Υποδείξεις:
Τα στοιχεία αυτού του εγγράφου αντιστοιχούν στη χρονική στιγμή της εκτύπωσης, βλέπε ευρετήριο.
Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας των περιπτώσεων και συνθηκών εφαρμογής των προϊόντων μας, είναι απαραίτητο να ελέγχονται εκ των προτέρων όλες οι σημαντικές ιδιότητες του προϊόντος αναλόγως της εφαρμογής και να επαληθεύονται στην πράξη. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία στο εκάστοτε τεχνικό φύλλο δεδομένων! Αυτά είναι διαθέσιμα στο Internet από τη διεύθυνση www.otto-chemie.de. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος λαθών και σφαλμάτων εκτύπωσης. δικαιώματος λαθών και σφαλμάτων εκτύπωσης.

OTTO CHEMIE
Σφραγιστικά • Κόλλες
Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.gr

ευρετήριο: 01.01.2019