

Algemene primertabel

OTTO-Product	Acrylglas (Makrolon®, Plexiglas®, etc.)	Acryl-Sanitair (b.v. Badkuipen)	Aluminium blank	Aluminium geëloxoerd	Aluminium poeder gespoten	Beton	Betonplaat	Lood	Edelestaal, roestvrij	IJzer, gezandstraald	Epoxyharscoating	Glas	Hout, gebeitst (bevat oplosmiddel)	Hout, gebeitst (waterige systemen)	Hout, gelakt (bevat oplosmiddel)	Hout, onbehandeld	Keramiek, geglaazuurd	Keramiek, ongeglaazuurd	Kunststofprofielen, b.v. Vinnolit	Koper	Melamine harsplaten	Messing	Natursteen/namer	Polyester	Polypropyleen	Poren (gas) beton	Pleisterwerk	PVC hard	PVC zacht, - folien	Wit blak	Zink, verzinkt ijzer	OTTO-product				
A205	-	-	+/1105	+/1225	T/1105 1225	+/1105	-	-	+/1225	-	-	T	+/T	+/T	+/1105	+/1105	+/1105 1225	+/T	+/1105	+/1105	-	-	-	+/1105 1225	+/1105 1225	+/1105	-	-	A205							
M350	+/1217	-	+	+	T	1218	-	T	+	T	+	+	T	+	+	+	+	+/1216 1215	+/1217 1227	+	+	+	-	T	1218	+/1217 1227	-	T	+	M350						
M360	-	-	+	+	T	1225	-	T	+/1216	T	+/1216	+	+/1226	T/1227	+/1227	T	+	+/1216	1227	+/1227	T	+/1227	-	T	-	T	1225	+/1225 1227	-	T	+	M360				
M500	+/1227	-	+	+	T/1216	1105 1215	1216	T	+/1216	T	+/1216	+	+	T	+	+	T/1225	+	+/1216 1215	T/1227	+	+/1216	+	1216	+/1216	-	1105	1105 1215	1217/ 1227	1217	+/1216	1216/1227	M500			
P300/ P305	-	-	1225	1225	1226/T	1225	-	T	1225	1225	1226	-	1226	1226	1226	+/1225	1226	1225	1227	1225	T	T	-	1226	-	1225	1225	1227	T	1225	1225	P300/ P305				
S70	T	+/1101	+	+	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	1216	+	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216 +/1216 ¹)	+	T	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	+/1217 1227	1216	1216	S70					
S80	+/1217	+/1101	+	+	1101/T	1105	1216	-	+	T	+	+	+/1216	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	1217	+	+	+	+/1216 ¹)	+	-	1105	1105	1217	1217	+	+/1216	S80			
S100	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	1216	1216	1226 1215	1225/Rx 1215/Rx	+	+	1226 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1225 1217	1226 1217	-	-	S100			
S105	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	+/1216	1216	1226 1215	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1227 1217	1217	-	-	S105			
S110	-	+/1101	+	1101/T	+/1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/T	1226/Rx 1215/Rx	+	+	+/1227 1217	+	1225	+	-	+	-	1105	1105 1215	+/1105 1225	+/1227 1217	1227 1217	1216	+	S110			
S115	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	+/1216	+	+	+	+	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	+	1225/T	+	-	+	-	1105	1105 1215	+/1105 1225	1227 1217	1227 1217	1216	+	S115			
S117	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	+/1216	+	T	+	+	+	+	+/Rx	+	+	1227 1217	+	1216	+	+/1216 ¹)	+	-	1105	1105 1215	+/1105 1225	1227 1217	1217	1216	+/1216	S117			
S120	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/1216	+/T	+/Rx	+	+/1227 1217	+	T	+	-	T	-	1105	1105 1215	1105	1227 1217	1227 1217	+	+	S120		
S121	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+	+	+	+	+/1216	+	+/Rx	+	+/1227 1217	+	T/1227 1217	+	T/1227 1217	+	-	+	-	1105	1105 1215	1105	1227 1217	+/1227 1217	+	+	S121
S130	T	1101	+/1216	1216	T/1216	1105	1216	T	1216	1216	1216	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1216	+/1227	+/1216	+/1216	1227	+/1216	1216	+/1216	1216	1227	1217	1216	+/1216	S130					
S140	-	1101	+/1216	1101/ 1216	1101/T	1105 1215 1218	1216	T	1216	+/1216	+/1216	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1218	1227	+/1216	1216	1216	1216	1216¹) 1218	+	-	1105	1105 1215	+/1105 1225	1227	1217	1216	+/1216	S140		

¹⁾ Op zandsteen Primer 1102 gebruiken

Vet = De Primers 1215, 1217 en 1218 zijn sinds 01.11.05 onderhevig aan de informatie- en registratieplicht volgens de verordening op het verbod van chemicalien (o.a. verbod op zelfbediening). Raadpleeg hiervoor de technische specificatie- en veiligheidsbladen (www.otto-chemie.nl).

Opmerkingen:
+ = zonder grondering goede hechting
- = niet geschikt
Rx = bij sterke waterbelasting vragen ruggespraak houden

T = Tests aanbevolen

De hechting op een bepaald substraat maakt het product niet automatisch geschikt voor alle andere toepassingen.
Let op de technische specificatiebladen.

Bijzondere informatie:

Bij het voegen met silicone directe aanraking met bitumenhoudende en weekmakerbevattende materialen zoals b.v. butyl, EPDM, neopreen, met isolatie- of bitumenmateriaal beschilderd etc. vermijden. Algemeen geldt, dat bij het gebruik van de aanbevolen grondering de eigenhechting van de producten op de genoemde ondergronden in belangrijke mate verbeterd wordt. Vanwege de verschillende arbeidsvoorraarden in de bouw wordt geadviseerd, zich van de doelmatigheid van het geplande werk en de telkens benodigde hoeveelheden materiaal via een test te overtuigen. Raadpleeg ook onze technische specificatiebladen!

Opmerking:

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in ieder geval noodzakelijk, dat alle voor het betrokken gebruiksoel belangrijke producteigenschappen vóóraf door de gebruiker zelf onderzocht en in de praktijk geverifieerd worden. Let hiervoor op de gegevens in de desbetreffende actuele technische specificatiebladen. U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.com/nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.



Afdichtingkitten • Lijmen

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.nl