

Algemene primertabel

OTTO-Product	Acrylglas (Makrolon®, Plexiglas®, etc.)	Acryl-Sanitair (b.v. Badkuipen)	Aluminium blank	Aluminium geëxposeerd	Aluminium poedergespoten	Beton	Betonplaat	Lood	Edeelstaal, roestvrij	Ijzer, gezandstraald	Epoxyharscoating	Glas	Hout, gebeitst (bevat oplosmiddel)	Hout, gebeitst (waterige systemen)	Hout, gelakt (bevat oplosmiddel)	Hout, gelakt (waterige systemen)	Hout, onbehandeld	Keramiëk, geglaazuurd	Keramiëk, ongeglazuurd	Kunststofprofielen, b.v. Vinnolit	Koper	Melamine harsplaten	Messing	Natuursteen/marmer	Polyester	Polypropyleen	Poren (gas) beton	Pleisterwerk	PVC hard	PVC zacht, -foliën	Wit blik	Zink, verzinkt ijzer	OTTO-product
A 205	-	-	+/1105	+/1225	T/1105 1225	+/1105	-	-	+/1225	-	-	T	+/T	+/T	+/1105	+/1105	+/1105 1225	+/T	+/T	+/1105	+/1105	-	+/1105	-	-	-	+/1105 1225	+/1105 1225	+/1105	-	-	-	A 205
M 350	+/1217	-	+	+	T	1218	-	T	+	T	T	+	+	T	+	+	+	+	+/1216 1215	+/1217 1227	+	+	+	-	T	-	T	1218	+/1217 1227	-	T	+	M 350
M 360	-	-	+	+	T	1225	-	T	+/1216	T	+/1216	+	+/1226	T/1227	+/1227	+/1227	T	+	+/1216	1227	+/1227	T	+/1227	-	T	-	T	1225	+/1225 1227	-	T	+	M 360
M 500	+/1227	-	+	+	T/1216	1105 1215	1216	T	+/1216	T	+/1216	+	+	T	+	+	T/1225	+	+/1216 1215	T/1227	+	+/1216	+	1216	+/1216	-	1105	1105 1215	1217/ 1227	1217	+/1216	1216/ 1227	M 500
P 300/ P 305	-	-	1225	1225	1226/T	1225	-	T	1225	1225	1226	-	1226	1226	1226	1226	+/1225	1226	1225	1227	1225	T	T	-	1226	-	1225	1225	1227	T	1225	1225	P 300/ P 305
S 70	T	+/1101	+	+	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	1216	+	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	+/1216 ¹⁾	+	T	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	+/1217 1227	1216	1216	S 70
S 80	+/1217	+/1101	+	+	1101/T	1105	1216	-	+	T	+	+	+/1216	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	1217	+	+	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105	1105	1217	1217	+	+/1216	S 80
S 100	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	1216	1216	1226 1215	1225/Rx 1215/Rx	+	+	1226 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1225 1217	1226 1217	-	-	S 100
S 105	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	+/1216	1216	1226 1215	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1227 1217	1217	-	-	S 105
S 110	-	+/1101	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/T	1226/Rx 1215/Rx	+	+	+/1227 1217	+	1225	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	+/1227 1217	1227 1217	1216	+	S 110
S 115	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	+/1216	+	+	+	+	+	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	+	1225/T	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	1227 1217	1227 1217	1216	+	S 115
S 117	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	+/1216	+	T	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	1227 1217	+	1216	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	1217	1216	+/1216	S 117
S 120	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+/1226	+/T	+/T	+/1216	+/T	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T	+	-	T	-	1105 1215	1105 1215	1227 1217	1227 1217	+	+	S 120
S 121	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+	+	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T/1227 1217	+	-	+	-	1105 1215	1105 1215	+/1227 1217	+	+	+	S 121
S 130	T	1101	+/1216	1216	T/1216	1105	1216	T	1216	1216	1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1216	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	1216 ¹⁾	+	T	1105	1105	1227	1217	1216	+/1216	S 130
S 140	-	1101	+/1216	1101/ 1216	1101/T	1105 1215 1218	1216 1218	T	1216	+/1216	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1218	1227	+/1216	1216	1216	1216 ¹⁾ 1218	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227	1217	1216	+/1216	S 140

1) Op zandsteen Primer 1102 gebruiken

Vet = De Primers 1215, 1217 en 1218 zijn sinds 01.11.05 onderhevig aan de informatie- en registratieplicht volgens de verordening op het verbod van chemicaliën (o.a. verbod op zelfbediening). Raadpleeg hiervoor de technische specificatie- en veiligheidsbladen (www.otto-chemie.nl).

Opmerkingen:

- + = zonder grondering goede hechting
- = niet geschikt
- Rx = bij sterke waterbelasting vragen ruggespraak houden
- T = Tests aanbevolen

De hechting op een bepaald substraat maakt het product niet automatisch geschikt voor alle andere toepassingen. Let op de technische specificatiebladen.

Bijzondere informatie:

Bij het voegen met silicone directe aanraking met bitumenhoudende en weekmakerbevattende materialen zoals b.v. butyl, EPDM, neopreen, met isolatie- of bitumenmateriaal beschilderd etc. vermijden. Algemeen geldt, dat bij het gebruik van de aanbevolen grondering de eigenhechting van de producten op de genoemde ondergronden in belangrijke mate verbeterd wordt. Vanwege de verschillende arbeidsvoorwaarden in de bouw wordt geadviseerd, zich van de doelmatigheid van het geplande werk en de telkens benodigde hoeveelheden materiaal via een test te overtuigen. Raadpleeg ook onze technische specificatiebladen!

Opmerking:

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in ieder geval noodzakelijk, dat alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór de gebruiker zelf onderzocht en in de praktijk geverifieerd worden. Let hiervoor op de gegevens in de desbetreffende actuele technische specificatiebladen. U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.com/nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.



Afdichtingkiten • Lijmen

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.nl