

Všeobecná tabuľka základných náterov

Výrobok firmy OTTO	Akrylátové sklo (Makrolon®, Plexiglas® atď.)	Sanitárny akrylát (napr. vane)	Povrchovo neupravený hliník	Elozovaný hliník	Práškovo lakovaný hliník	Betón	Umelý kameň	Olovo	Nehrdzajúca ušľachtaná oceľ	Opiešokované železo	Povrchová úprava epoxidovou živicoú	Sklo	Lakované drevo (s obsahom rozpúšťadiel)	Lakované drevo (systémový vodný roztok)	Lazírované drevo (s obsahom rozpúšťadiel)	Lazírované drevo (systémový vodný roztok)	Neošetréné drevo	Glazovaná keramika	Neglazovaná keramika	Plastové profily, napr. Vinnolit	Meď	Dosky z melaminovej živice	Mosadz	Prírodný kameň/mramor	Polyester	Polypropylén	Púrobeton	Omlietka	Tvrdené PVC	Mäkčené PVC, fólie	Pocínovaný plech	Zinok, pozinkované železo	Výrobok firmy OTTO
A 205	-	-	+/1105	+/1225	T/1105 1225	+/1105	-	-	+/1225	-	-	T	+/T	+/T	+/1105	+/1105	+/1105 1225	+/T	+/T	+/1105	+/1105	-	+/1105	-	-	-	+/1105 1225	+/1105 1225	+/1105	-	-	-	A 205
M 350	+/1217	-	+	+	T	1218	-	T	+	T	T	+	+	T	+	+	+	+	+/1216 1215	+/1217 1227	+	+	+	-	T	-	T	1218	+/1217 1227	-	T	+	M 350
M 360	-	-	+	+	T	1225	-	T	+/1216	T	+/1216	+	+/1226	T/1227	+/1227	+/1227	T	+	+/1216	1227	+/1227	T	+/1227	-	T	-	T	1225	+/1225 1227	-	T	+	M 360
M 500	+/1227	-	+	+	T/1216	1105 1215	1216	T	+/1216	T	+/1216	+	+	T	+	+	T/1225	+	+/1216 1215	T/1227	+	+/1216	+	1216	+/1216	-	1105	1105 1215	1217/ 1227	1217	+/1216	1216/ 1227	M 500
P 300/ P 305	-	-	1225	1225	1226/T	1225	-	T	1225	1225	1226	-	1226	1226	1226	1226	+/1225	1226	1225	1227	1225	T	T	-	1226	-	1225	1225	1227	T	1225	1225	P 300/ P 305
S 70	T	+/1101	+	+	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	1216	+	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	+/1216 ¹⁾	+	T	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	+/1217 1227	1216	1216	S 70
S 80	+/1217	+/1101	+	+	1101/T	1105	1216	-	+	T	+	+	+/1216	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	1217	+	+	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105	1105	1217	1217	+	+/1216	S 80
S 100	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	1216	1216	1226 1215	1225/Rx 1215/Rx	+	+	1226 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1225 1217	1226 1217	-	-	S 100
S 105	-	+/1101	+	1216	1101/T	1105	-	-	1216	-	T	+/1226	+	+/1216	1216	1226 1215	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	-	1216	-	-	+	-	1105	1105	1227 1217	1217	-	-	S 105
S 110	-	+/1101	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	T	+/1226	+/T	+/T	+/T	+/T	1226/Rx 1215/Rx	+	+	+/1227 1217	+	1225	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	+/1227 1217	1227 1217	1216	+	S 110
S 115	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215	-	+/1216	+/1216	1216	+/1216	+	+	+	+	+	1226/Rx 1215/Rx	+	+	1227 1217	+	1225/T	+	-	+	-	1105 1215	+/1105 1225	1227 1217	1227 1217	1216	+	S 115
S 117	-	+/1101	+	+/1101	1101/T	1105 1215 1218	1216	+	+/1216	+	T	+	+	+	+	+	+/Rx	+	+	1227 1217	+	1216	+	+/1216 ¹⁾	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227 1217	1217	1216	+/1216	S 117
S 120	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	+/1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+/1226	+/T	+/T	+/1216	+/T	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T	+	-	T	-	1105 1215	1105 1215	1227 1217	1227 1217	+	+	S 120
S 121	-	+/1227 1217	+	+	1101/T	1105 1215	-	T	+/1216	T	T	+	+	+	+/1216	+	+/Rx	+	+	T/1227 1217	+	T/1227 1217	+	-	+	-	1105 1215	1105 1215	+/1227 1217	+	+	+	S 121
S 130	T	1101	+/1216	1216	T/1216	1105	1216	T	1216	1216	1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1216	+/1227	+/1216	+/1216	+/1216	1216 ¹⁾	+	T	1105	1105	1227	1217	1216	+/1216	S 130
S 140	-	1101	+/1216	1101/ 1216	1101/T	1105 1215 1218	1216 1218	T	1216	+/1216	+/1216	+	+	+	+	+	+/Rx	+/1216	+/1218	1227	+/1216	1216	1216	1216 ¹⁾ 1218	+	-	1105 1215	+/1105 1215	1227	1217	1216	+/1216	S 140

¹⁾ Na pieskovec používajte základný náter Primer 1102

Tučné písmo = základné nátery Primer 1215, 1217 a 1218 podliehajú od 1. 11. 2005 informačnej a záznamovej povinnosti podľa nariadenia o zákaze chemikálií (okrem iného zákazu o samoobslužnom nákupe). Dodržiavajte prosím informácie v technických listoch a bezpečnostných listoch – www.otto-chemie.de

Poznámky:

- + = dobrá príľnavosť bez základného náteru
- = nevhodné
- Rx = pri intenzívnom namáhaní vodou je potrebná konzultácia
- T = odporúčame vykonať skúšku

Príľnavosť na určitom podklade výrobok automaticky nepredurčuje na akékoľvek použitie. Dodržiavajte informácie v technických listoch.

Zvláštne upozornenie:

Pri škárovaní pomocou silikónu sa vyhnite priamemu kontaktu so živicovými materiálmi a materiálmi uvoľňujúcimi zmäkčovadlá, ako napríklad s butyloom, EPDM, neoprénom, izolačnými nátermi a živicovými nátermi atď. Vo všeobecnosti platí, že pri použití odporúčaného základného náteru sa vlastná príľnavosť výrobkov na uvedených podkladoch výrazne zlepšuje. S ohľadom na najrôznejšie pracovné podmienky na stavbách odporúčame, aby ste sa o vhodnosti naplánovaného spôsobu práce a potrebného množstva materiálu presvedčili skúškou. Vyžadajte si takisto naše technické listy!

Upozornenia:

Informácie v tomto dokumente zodpovedajú stavu v okamihu tlače, pozri index (posledná strana obálky). Vzhľadom na veľké množstvo prípadov a podmienok použitia našich výrobkov je vždy nevyhnutné, aby všetky vlastnosti výrobku, ktoré sú dôležité pre danú aplikáciu, používateľ vopred overil a potvrdil v praktickej prevádzke. Za týmto účelom dodržiavajte informácie v príslušnom aktuálnom technickom liste. Sú k dispozícii na adrese www.otto-chemie.de. Chyby a omyly vyhradené.



Tmely • Lepidlá

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, NEMECKO
Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.sk