OTTOSEAL® M 361
Le mastic professionnel structurel

Conseil de produit OTTO!

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

- **Optique structurelle**
- Peut être peint(e)
- Sans silicone
- Montage RAL

Applications

- Joints de bâtiment selon DIN 18540-F
- Étanchéité de joints de façade, de construction métalliques

Visuel parfait avec texture
Grâce à sa structure granuleuse, OTTOSEAL® M 361 s'adapte parfaitement à la structure de l'enduit d'une façade et garantit ainsi un résultat global uniforme.

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur **www.otto-chemie.fr**. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Index: 9999427-FR | 21.09.2021 | © Hermann Otto GmbH 2021

L'information sur le produit OTTO

OTTOSEAL® M 360
Le mastic hybride pour joints de dilatation en maçonnerie/ construction de bâtiment

La qualité crée la cohésion

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

- **Peut être peint(e)**
- Sans silicone
- Joint durable et robuste
- Montage RAL

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Le mastic professionnel pour l'intérieur et l'extérieur

Mastic polymère hybride STP mono-composant

pour l'intérieur et l'extérieur



Parfait pour joints de bâtiment et de dilatation

Avec son durcissement sans retrait, sans cloques et sa comptabilité avec les peintures, le mastic hybride sans silicone OTTOSEAL® M360 garantit un résultat optimal pour différents types de joints de dilatation dans la construction de bâtiments, dans les espaces intérieurs et extérieurs – et ce, pour une longue durée. Le mastic est également un choix très judicieux pour le colmatage de fissures et de trous dans les façades et les murs intérieurs, p. ex. pour des travaux avec échafaudage et des travaux de peinture. Le mastic a par ailleurs fait ses preuves dans le raccordement au corps du bâtiment, par exemple en tant que joint de raccordement entre la fenêtre et la façade.

- **Peut être peint(e)**
- **Sans silicone**
- **Joint durable et robuste**
- **Montage RAL**

- **Joints de bâtiment selon DIN 18540-F**
- **Étanchéité de joints de façade, de construction métalliques**
- **Joints de dilatation et de raccordement sur éléments préfabriqués en béton ou en béton cellulaire**
- **Collage des bandes de raccordement OTTO**
- **Étanchéification des joints de raccordement sur les éléments de construction**

Les application en un coup d'œil

Joints de bâtiment selon DIN 18540-F

Étanchéité de joints de façade, de construction métalliques

Joints de dilatation et de raccordement sur éléments préfabriqués en béton ou en béton cellulaire

Système de mastics injectables pour le montage RAL

OTTOSEAL® M360 est parfaitement adapté pour le montage RAL d'éléments de fenêtres et de portes. Il peut être employé pour l'étanchéité dans les zones intérieures comme extérieures.

En savoir plus sur OTTOSEAL® M360

Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.