

Farbempfehlung

OTTOCOLL® M 500

Der wasserbeständige
Premium-Hybrid-Kleb-/Dichtstoff

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOCOLL® M 500
grau	C02 grau
weiß	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 100
anthrazit	C67 anthrazit
bahama	C1106 strandbeige
grau	C2044 sandgrau 18
manhattan	C70 grauweiß
silbergrau	C787 flashgrau
weiß	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 105	
anthrazit	C67	anthrazit
bahama	C1106	strandbeige
grau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

oxiegen

Index: 22.03.2023

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 130
grau	C18 sanitärgrau

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
bahama	C1110	sandsteinbeige
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

oxiegen

Index: 22.03.2023

Ox - Feinfuge	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe