

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 sanitärgrau
Gris foncé	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 sanitärgrau
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S100
Blanc email	C116 schneeweiß
Gris	C961 morgengrau
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 jasmin
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 jasmin
Blanc email	C116 schneeweiß
Bleu	C42 sorrentoblau
Effet paillette or	C511 gold effect
Gris	C02 grau
Gris anthracite	C67 anthrazit
Gris perle	C81 distelgrau
Noir	C04 schwarz
Rose	C23 magnolia
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S100
Beige	C10 bahamabeige
Pierre	C69 fugenweiß
Rose	C23 magnolia
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S100
Gris	C56 betongrau
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S100
Blanc	C116 schneeweiß
Gris	C56 betongrau
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S100
Beige	C55 natura
Blanc	C1170 altgrau
Effet paillette or	C511 gold effect
Gris	C02 grau
Gris perle	C81 distelgrau
Noir	C04 schwarz

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 sanitärgrau
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 sanitärgrau
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S130
Blanc email	C116 schneeweiß
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 jasmin
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 jasmin
Blanc email	C116 schneeweiß
Noir	C67 anthrazit
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S130
Gris	C56 betongrau
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S130
Blanc	C116 schneeweiß
Gris	C56 betongrau
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S130
Noir	C67 anthrazit



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S140
Gris	C18 sanitärgrau
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 schneeweiß
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 schneeweiß
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S140
Blanc	C116 schneeweiß
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S140
Gris	C02 grau
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S70
Beige	C84 pergamon
Gris	C6111 matt-sanitärgrau
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S70
Gris	C18 sanitärgrau
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S70
Blanc email	C01 weiß
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 jasmin
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 jasmin
Blanc email	C01 weiß
Effet paillette argent	C1391 graphite black
Gris	C1109 nachtgrau
Gris anthracite	C137 anthrazitgrau
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S70
Gris	C110 fugengrau Struktur
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 betongrau
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 betongrau
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S70
Beige	C1110 sandsteinbeige
Blanc	C38 lichtgrau
Gris	C1109 nachtgrau
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S80
Beige	C84 pergamon
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S80
Gris	S18 sanitärgrau
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S80
Blanc email	C01 weiß
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 jasmin
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 jasmin
Blanc email	C01 weiß
Gris anthracite	C137 anthrazitgrau
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 betongrau
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 betongrau
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S80
Beige	C1110 sandsteinbeige
Blanc	C38 lichtgrau
Gris	C1109 nachtgrau
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe