

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Durafug NT	OTTOSEAL® S 100
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
FT Fugenbreit	OTTOSEAL® S 100
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
FT Fugengrau	OTTOSEAL® S 100
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
FT Fugenweiß	OTTOSEAL® S 100
Nr. 20 weiß	C01 weiß
FT Megafug	OTTOSEAL® S 100
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S 100
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Nanofug	OTTOSEAL® S 100
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 03 caramel	C22 anemone
Nr. 05 mittelbraun	C1104 mandelbraun
Nr. 11 jasmin	C1107 vanillebeige
Nr. 12 anemone	C08 jasmin
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 40 schwarz	C5176 samtschwarz
Nr. 43 pergamon	C1107 vanillebeige
Nr. 44 topas	C84 pergamon
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Nanfug Premium	OTTOSEAL® S 100
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 03 caramel	C22 anemone
Nr. 05 mittelbraun	C7117 intensivbraun
Nr. 11 jasmin	C1107 vanillebeige
Nr. 12 anemone	C08 jasmin
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
Nr. 27 jurabeige	C103 sahara
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 40 schwarz	C5176 samtschwarz
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 43 pergamon	C1107 vanillebeige
Nr. 44 topas	C45 chinchilla
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Nr. 53 ocker	C22 anemone
Nr. 54 ahorn	C10 bahamabeige
Nr. 55 nussbraun	C6778 seide
Nr. 56 terrabraun	C60 umbra
Nr. 57 rehbraun	C1167 tabakbraun
Nr. 58 mahagoni	C6777 fango
Nr. 59 mokka	C6777 fango
Nr. 60 schwarzbraun	C6776 vulkansand
Nr. 61 schiefergrau	C5176 samtschwarz

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Durafug NT	OTTOSEAL® S 105
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
FT Fugenbreit	OTTOSEAL® S 105
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
FT Fugengrau	OTTOSEAL® S 105
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
FT Fugenweiß	OTTOSEAL® S 105
Nr. 20 weiß	C01 weiß
FT Megafug	OTTOSEAL® S 105
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S 105
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nanfug	OTTOSEAL® S 105
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 12 anemone	C08 jasmin
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 44 topas	C84 pergamon
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Nanofug Premium	OTTOSEAL® S 105
Nr. 12 anemone	C08 jasmin
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Nr. 54 ahorn	C10 bahamabeige

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit
ökologisch unbedenklicher
Fungitect® Silber-Technologie

PCI

Index: 11.08.2020

Durafug NT	OTTOSEAL® S 130
Nr. 20 weiß	C116 schneeweiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
FT Megafug	OTTOSEAL® S 130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Flexfug	OTTOSEAL® S 130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nanofug	OTTOSEAL® S 130
Nr. 20 weiß	C116 schneeweiß
Nr. 40 schwarz	C04 schwarz
Nanofug Premium	OTTOSEAL® S 130
Nr. 12 anemone	C08 jasmin
Nr. 20 weiß	C116 schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

PCI

Index: 11.08.2020

Carrafug	OTTOSEAL® S 140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C116 schneeweiß
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Durafug NT	OTTOSEAL® S 140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Carrafug	OTTOSEAL® S 70
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01 weiß
Nr. 26 perlgrau	C80 perlgrau
Nr. 27 jurabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau
Nanofug Premium	OTTOSEAL® S 70
Nr. 02 bahamabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 03 caramel	C82 rotbeige
Nr. 11 jasmin	C08 jasmin
Nr. 12 anemone	C1110 sandsteinbeige
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1109 nachtgrau
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 23 lichtgrau	C38 lichtgrau
Nr. 40 schwarz	C67 anthrazit
Nr. 44 topas	C38 lichtgrau
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau
Nr. 53 ocker	C82 rotbeige
Nr. 54 ahorn	C10 bahamabeige
Nr. 61 schiefergrau	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

PCI

Index: 11.08.2020

Carrafug	OTTOSEAL® S 80	
Nr. 22 sandgrau	C18	sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01	weiß
Nr. 27 jurabeige	C1110	sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137	anthrazitgrau
Nanofug Premium	OTTOSEAL® S 80	
Nr. 11 jasmin	C08	jasmin
Nr. 19 basalt	C1109	nachtgrau
Nr. 20 weiß	C01	weiß
Nr. 22 sandgrau	C18	sanitärgrau
Nr. 23 lichtgrau	C38	lichtgrau
Nr. 40 schwarz	C67	anthrazit
Nr. 44 topas	C38	lichtgrau
Nr. 47 anthrazit	C137	anthrazitgrau
Nr. 54 ahorn	C10	bahamabeige
Nr. 61 schiefergrau	C67	anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe