

OTTOCOLL® ALLBERT – der ultrastarke Universal-Klebstoff

Ein Hybrid-Klebstoff für zahlreiche Anwendungen im Bauhandwerk

Fliesen, Holzleisten, Naturstein, Spiegel und sogar Trockenbauprofile: Mit OTTOCOLL® ALLBERT lassen sich viele unterschiedliche Materialien mit nur einem Produkt zuverlässig und effizient kleben. Sein breites Haftspektrum, die extrem hohe Anfangshaftung und seine hohe Endfestigkeit machen ihn zu einem vielseitig nutzbaren Klebstoff am Bau.

Als zeitgemäße Montagetechnologie hat sich das Kleben längst als Alternative zu herkömmlichen Verbindungstechniken etabliert. Unterschiedliche Materialien und Untergründe sowie mechanische Belastungen und Bewegungen stellen jedoch hohe Anforderungen an eine Klebung. Für ein einwandfreies Arbeitsergebnis muss der eingesetzte Klebstoff diesen Anforderungen gerecht werden. Je nach Anwendung, Materialkombination und Untergrund kommen unterschiedliche Klebstoffe infrage. Das kann die Produktauswahl im Arbeitsalltag erschweren. Genau hier setzt OTTOCOLL® ALLBERT an. Mit dem universell anwendbaren Hybrid-Klebstoff bietet die Fridolfinger OTTO-CHEMIE professionellen Verarbeitern *einen* Klebstoff für *nahezu alle* typischen Klebeanwendungen am Bau.

Zuverlässige Klebung bei wechselnden Anforderungen

Von Spiegeln und Briefkästen über Fliesen und Naturstein bis hin zu Kabelkanälen sowie Bau- und Dämmplatten – OTTOCOLL® ALLBERT eignet sich für die Klebung zahlreicher Bauteile und Materialien. Selbst für die schraubenlose Montage von UW-Profilen im Trockenbau ist er vom TÜV SÜD zertifiziert. Der geruchsarme Hybrid-Klebstoff verfügt über ein breites Haftspektrum – auch auf feuchten Untergründen. Zu seinen wesentlichen Eigenschaften zählt die extrem hohe Anfangshaftung. Sie hält Bauteile unmittelbar in Position und macht eine zusätzliche Fixierung überflüssig. Das reduziert den Montageaufwand und beschleunigt die Verarbeitung. Die hohe Endfestigkeit sorgt zugleich für Widerstandsfähigkeit gegenüber starken mechanischen Beanspruchungen. Nach der Aushärtung bleibt AllBERT elastisch und gleicht somit Bewegungen zwischen den verklebten Bauteilen aus. Mit OTTO-

COLL® ALLBERT sind Verarbeiter für wechselnde Anforderungen im Arbeitsalltag bestens gerüstet.

Geprüfte Qualität für anspruchsvolle Anwendungen

Für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen verfügt OTTOCOLL® ALLBERT über eine Reihe relevanter Prüfungen und Zertifizierungen. Eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung weist die Eignung für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich nach; die Einstufung EMICODE® EC 1 Plus steht für sehr geringe Emissionen. Für den Trockenbau bestätigt TÜV SÜD die Eignung zur schraubenlosen Montage von UW-Profilen einschließlich der entsprechenden Klebefestigkeiten. Die VHT GmbH bescheinigt die Eignung der Profilklebung nach DIN 18183-1 und DIN 4103-1. Darüber hinaus wurde die Luftschalldämmung durch die PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG nach DIN EN ISO 10140-2:2021-09 geprüft. Die Prüfung zeigte im untersuchten Aufbau eine höhere Luftschalldämmung gegenüber einer konventionellen Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.



Natursteinklebung mit OTTOCOLL® ALLBERT: Der Universal-Klebstoff haftet selbst auf feuchten Untergründen.

Foto: © OTTO-CHEMIE, Fridolfing

Downloadlink Pressebilder:

<https://otto-chemie.px.media/share/1788425821HefwvR1Vlidbal>

Herstellerkontakt **für Ihre Leser:**

Hermann Otto GmbH

OTTO-CHEMIE

D-83413 Fridolfing

Tel.: + 49 (0)8684 908 0

Mail: info@otto-chemie.de

www.otto-chemie.de

Über das Unternehmen:

Die Hermann OTTO GmbH mit Sitz in Fridolfing ist einer der führenden europäischen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen sowie Verguss- und Beschichtungsmaterialien für Industrie, Bau und Handwerk. Das Unternehmen wurde 1881 in Berlin von Hermann Otto zur Herstellung von Fensterkitt gegründet und ist bis heute im Familienbesitz. Auch in 5. Generation setzt man bei OTTO auf den Standort Deutschland. Hohe technische, soziale und ökologische Standards kennzeichnen die Produktion im oberbayerischen Fridolfing. Mit 515 Mitarbeitenden erwirtschaftete der mittelständische Familienbetrieb im Jahr 2025 einen Umsatz von 144,6 Mio. Euro. Dicht- und Klebstoffe von OTTO werden unter den Marken OTTOSEAL® (für Dichtstoffe) und OTTOCOLL® (für Klebstoffe) sowie (im Industriebereich) Novasil® vertrieben.

Ansprechpartner **für die Redaktion:**

BAUtext Mediendienst

Anne Marie Ring

DE-81925 München

Tel. +49 (0) 170 2131 170

Mail: a.ring@bautext.de