# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 100
Das Premium-Sanitär-Silikon

## Rywa

Index: 19.03.2024


# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 100
Das Premium-Sanitär-Silikon

## Rywa

Index: 19.03.2024


| ETC-Hydro Fuge | OTTOSEAL® S 100 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| | C8687 | matt weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |

| FB Fugenbreit | OTTOSEAL® S 100 | |
|---|---|---|
| 906 grau | C79 | steingrau |
| 912 manhattan | C501 | hellgrau Nr. 21 |
| 913 dunkelgrau | C02 | grau |
| 925 anthrazit | C808 | asphaltgrau |
| 950 basaltgrau | C1105 | basalt |

| FFX Flexfuge | OTTOSEAL® S 100 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| | C8687 | matt weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 912 manhattan | C787 | flashgrau |
| 914 hellgrau | C86 | blassgrau |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| 916 zementgrau | C56 | betongrau |
| 917 betongrau | C776 | grau 15 |
| 923 bambus | C103 | sahara |
| 924 schwarz | C5176 | samtschwarz |
| 925 anthrazit | C808 | asphaltgrau |
| 928 balibraun | C21 | bali |
| 929 birke | C103 | sahara |
| 931 ulme | C6778 | seide |
| 932 pergamon | C1107 | vanillebeige |
| 935 kastanie | C6777 | fango |
| 940 caramel | C82 | rotbeige |
| 946 jasmin | C1107 | vanillebeige |
| 952 eiche | C09 | caramel |
| | C8686 | matt caramel |
| 960 sandgrau | C961 | morgengrau |

| FS Fugenschmal | OTTOSEAL® S 100 | |
|---|---|---|
| 906 grau | C79 | steingrau |
| 912 manhattan | C501 | hellgrau Nr. 21 |
| 913 dunkelgrau | C02 | grau |
| 925 anthrazit | C808 | asphaltgrau |
| 950 basaltgrau | C1172 | titangrau |

| PF Perlfuge | OTTOSEAL® S 100 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| | C8687 | matt weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 912 manhattan | C787 | flashgrau |
| 914 hellgrau/grau | C86 | blassgrau |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| 923 bambus | C103 | sahara |
| 924 schwarz | C5176 | samtschwarz |
| 925 anthrazit | C808 | asphaltgrau |
| 929 birke | C103 | sahara |
| 931 ulme | C6778 | seide |
| 946 jasmin | C1107 | vanillebeige |

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

## Rywa

Index: 19.03.2024

| ETC-Hydro Fuge | OTTOSEAL® S 105 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| **FB Fugenbreit** | **OTTOSEAL® S 105** | |
| 906 grau | C79 | steingrau |
| 912 manhattan | C501 | hellgrau Nr. 21 |
| 913 dunkelgrau | C02 | grau |
| **FFX Flexfuge** | **OTTOSEAL® S 105** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 912 manhattan | C787 | flashgrau |
| 914 hellgrau | C86 | blassgrau |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| 916 zementgrau | C56 | betongrau |
| 917 betongrau | C776 | grau 15 |
| 952 eiche | C09 | caramel |
| **FS Fugenschmal** | **OTTOSEAL® S 105** | |
| 906 grau | C79 | steingrau |
| 912 manhattan | C501 | hellgrau Nr. 21 |
| 913 dunkelgrau | C02 | grau |
| **PF Perlfuge** | **OTTOSEAL® S 105** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C84 | pergamon |
| 912 manhattan | C787 | flashgrau |
| 914 hellgrau/grau | C86 | blassgrau |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

## Rywa

Index: 19.03.2024

| ETC-Hydro Fuge | OTTOSEAL® S 125 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C112 | helljasmin |
| 915 silbergrau | C7047 | RAL 7047 |
| **FB Fugenbreit** | **OTTOSEAL® S 125** | |
| 912 manhattan | C7110 | matt seidengrau |
| 925 anthrazit | C6831 | matt anthrazitgrau |
| **FFX Flexfuge** | **OTTOSEAL® S 125** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C112 | helljasmin |
| 912 manhattan | C7047 | RAL 7047 |
| 914 hellgrau | C94 | silbergrau |
| 915 silbergrau | C7047 | RAL 7047 |
| 917 betongrau | C43 | manhattan |
| 925 anthrazit | C8339 | basaltgrau |
| **FS Fugenschmal** | **OTTOSEAL® S 125** | |
| 912 manhattan | C7110 | matt seidengrau |
| 925 anthrazit | C6831 | matt anthrazitgrau |
| **PF Perlfuge** | **OTTOSEAL® S 125** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C112 | helljasmin |
| 912 manhattan | C7047 | RAL 7047 |
| 914 hellgrau/grau | C94 | silbergrau |
| 915 silbergrau | C7047 | RAL 7047 |
| 925 anthrazit | C8339 | basaltgrau |

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

## Rywa

Index: 19.03.2024

| ETC-Hydro Fuge | OTTOSEAL® S 70 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C08 | jasmin |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| **FB Fugenbreit** | **OTTOSEAL® S 70** | |
| 912 manhattan | C43 | manhattan |
| 925 anthrazit | C137 | anthrazitgrau |
| 950 basaltgrau | C1109 | nachtgrau |
| **FFX Flexfuge** | **OTTOSEAL® S 70** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C08 | jasmin |
| 912 manhattan | C787 | flashgrau |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| 924 schwarz | C67 | anthrazit |
| **FS Fugenschmal** | **OTTOSEAL® S 70** | |
| 912 manhattan | C43 | manhattan |
| 925 anthrazit | C137 | anthrazitgrau |
| 950 basaltgrau | C1109 | nachtgrau |
| **NF Natursteinfuge** | **OTTOSEAL® S 70** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C6117 | matt jasmin |
| 914 hellgrau | C1282 | matt manhattan |
| 915 silbergrau | C787 | flashgrau |
| 923 bambus | C84 | pergamon |
| 925 anthrazit | C6116 | matt anthrazitgrau |
| 946 jasmin | C6117 | matt jasmin |

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

## Rywa

Index: 19.03.2024

| ETC-Hydro Fuge | OTTOSEAL® S 80 | |
|---|---|---|
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C6117 | matt jasmin |
| **FB Fugenbreit** | **OTTOSEAL® S 80** | |
| 912 manhattan | C1282 | matt manhattan |
| 925 anthrazit | C6116 | matt anthrazitgrau |
| **FFX Flexfuge** | **OTTOSEAL® S 80** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C6117 | matt jasmin |
| 924 schwarz | C67 | anthrazit |
| **FS Fugenschmal** | **OTTOSEAL® S 80** | |
| 912 manhattan | C1282 | matt manhattan |
| 925 anthrazit | C6116 | matt anthrazitgrau |
| **NF Natursteinfuge** | **OTTOSEAL® S 80** | |
| 900 weiß | C01 | weiß |
| 904 vanille | C6117 | matt jasmin |
| 914 hellgrau | C1282 | matt manhattan |
| 925 anthrazit | C6116 | matt anthrazitgrau |
| 946 jasmin | C6117 | matt jasmin |

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe