

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® M 390

Mastic de sol

Schönox

Index: 19.04.2021

| SF DESIGN  | OTTOSEAL® M 390    |
|------------|--------------------|
| balibraun  | C49 brun foncé     |
| graphit    | C2260 basalte      |
| havanna    | C98 chêne rustique |
| platingrau | C1172 gris titane  |

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 100

Silicone sanitaire «premium»

Schönox

Index: 19.04.2021

| CF DESIGN   | OTTOSEAL® S 100         |
|-------------|-------------------------|
| grau        | C18 gris sanitaire      |
| silbergrau  | C45 chinchilla          |
| weiß        | C01 blanc               |
| ES          | OTTOSEAL® S 100         |
| anthrazit   | C5176 noir velours      |
| bahamabeige | C1106 beige plage       |
| braun       | C1104 brun moyen        |
| dunkelgrau  | C1168 graphite éclatant |
| grau        | C2044 gris sable 18     |
| jasmin      | C69 blanc joint         |
| manhattan   | C1010 gris rouge        |
| pergamon    | C84 pergamon            |
| silbergrau  | C45 chinchilla          |
| weiß        | C51 vieux blanc         |
| FG          | OTTOSEAL® S 100         |
| silbergrau  | C45 chinchilla          |
| FUGENBREIT  | OTTOSEAL® S 100         |
| grau        | C18 gris sanitaire      |
| MES         | OTTOSEAL® S 100         |
| anthrazit   | C5176 noir velours      |
| bahamabeige | C1106 beige plage       |
| grau        | C2044 gris sable 18     |
| manhattan   | C1010 gris rouge        |
| sandstein   | C84 pergamon            |
| silbergrau  | C45 chinchilla          |
| weiß        | C51 vieux blanc         |
| SB FLEX     | OTTOSEAL® S 100         |
| dunkelgrau  | C67 anthracite          |
| grau        | C18 gris sanitaire      |
| manhattan   | C1010 gris rouge        |
| silbergrau  | C45 chinchilla          |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 100

Silicone sanitaire «premium»

Schönox

Index: 19.04.2021

| SF DESIGN                        | OTTOSEAL® S 100 |                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| bahamabeige                      | C1106           | beige plage       |
| balibraun                        | C05             | brun              |
| caramel                          | C22             | anémone           |
| graphit                          | C808            | gris asphalte     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire    |
| havanna                          | C09             | caramel           |
| jasmin                           | C08             | jasmin            |
| jurabeige                        | C1169           | melba             |
| manhattan                        | C1010           | gris rouge        |
| pergamon                         | C84             | pergamon          |
| platingrau                       | C02             | gris              |
| sandgrau                         | C6778           | soie              |
| sandstein                        | C84             | pergamon          |
| silbergrau                       | C45             | chinchilla        |
| weiß                             | C01             | blanc             |
| SU Schnelle Universal-Flexfuge   | OTTOSEAL® S 100 |                   |
| anthrazit                        | C5176           | noir velours      |
| dunkelgrau                       | C1168           | graphite éclatant |
| grau                             | C18             | gris sanitaire    |
| manhattan                        | C1010           | gris rouge        |
| silbergrau                       | C45             | chinchilla        |
| UF Premium Universal Fugenmörtel | OTTOSEAL® S 100 |                   |
| anthrazit                        | C5176           | noir velours      |
| bahamabeige                      | C1106           | beige plage       |
| braun                            | C1104           | brun moyen        |
| dunkelgrau                       | C1168           | graphite éclatant |
| grau                             | C2044           | gris sable 18     |
| jasmin                           | C69             | blanc joint       |
| manhattan                        | C1010           | gris rouge        |
| pergamon                         | C84             | pergamon          |
| sandstein                        | C84             | pergamon          |
| silbergrau                       | C45             | chinchilla        |
| weiß                             | C51             | vieux blanc       |
| WD FLEX                          | OTTOSEAL® S 100 |                   |
| anthrazit                        | C5176           | noir velours      |
| dunkelgrau                       | C67             | anthracite        |
| grau                             | C18             | gris sanitaire    |
| jasmin                           | C08             | jasmin            |
| manhattan                        | C1010           | gris rouge        |
| pergamon                         | C84             | pergamon          |
| silbergrau                       | C45             | chinchilla        |
| weiß                             | C01             | blanc             |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 100

Silicone sanitaire «premium»

Schönox

Index: 19.04.2021

| XR 40 | OTTOSEAL® S 100 |                |
|-------|-----------------|----------------|
| grau  | C18             | gris sanitaire |



Produits d'étanchéité • Colles

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 125

La silicone pour joints de sol et pour sanitaires

Schönox

Index: 19.04.2021

| CF DESIGN                      | OTTOSEAL® S 125 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| silbergrau                     | C7047           | RAL 7047         |
| weiß                           | C01             | blanc            |
| FG                             | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| silbergrau                     | C7047           | RAL 7047         |
| FUGENBREIT                     | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| SB FLEX                        | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| dunkelgrau                     | C376            | anthracite       |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| silbergrau                     | C7047           | RAL 7047         |
| SF DESIGN                      | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| balibraun                      | C05             | brun             |
| graphit                        | C8340           | gris basalte mat |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| jasmin                         | C112            | jasmin éclatant  |
| pergamon                       | C69             | blanc joint      |
| silbergrau                     | C7047           | RAL 7047         |
| weiß                           | C01             | blanc            |
| SU Schnelle Universal-Flexfuge | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| WD FLEX                        | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| dunkelgrau                     | C376            | anthracite       |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |
| jasmin                         | C112            | jasmin éclatant  |
| pergamon                       | C69             | blanc joint      |
| silbergrau                     | C7047           | RAL 7047         |
| weiß                           | C01             | blanc            |
| XR 40                          | OTTOSEAL® S 125 |                  |
| grau                           | C18             | gris sanitaire   |

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 130

Le silicone sanitaire alcoxy avec technologie argent Fungitect® sans risques pour la santé et pour l'environnement

Schönox

Index: 19.04.2021

| CF DESIGN                        | OTTOSEAL® S 130 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| ES                               | OTTOSEAL® S 130 |                |
| anthrazit                        | C67             | anthracite     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| jasmin                           | C08             | jasmin         |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| FG                               | OTTOSEAL® S 130 |                |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| FUGENBREIT                       | OTTOSEAL® S 130 |                |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| MES                              | OTTOSEAL® S 130 |                |
| anthrazit                        | C67             | anthracite     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| SB FLEX                          | OTTOSEAL® S 130 |                |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| SF DESIGN                        | OTTOSEAL® S 130 |                |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| jasmin                           | C08             | jasmin         |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| SU Schnelle Universal-Flexfuge   | OTTOSEAL® S 130 |                |
| anthrazit                        | C67             | anthracite     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| UF Premium Universal Fugenmörtel | OTTOSEAL® S 130 |                |
| anthrazit                        | C67             | anthracite     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| jasmin                           | C08             | jasmin         |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |
| WD FLEX                          | OTTOSEAL® S 130 |                |
| anthrazit                        | C67             | anthracite     |
| grau                             | C18             | gris sanitaire |
| jasmin                           | C08             | jasmin         |
| silbergrau                       | C94             | gris argenté   |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 130

Le silicone sanitaire alcoxy avec technologie argent Fungitect® sans risques pour la santé et pour l'environnement

### Schönox

Index: 19.04.2021

| XR 40 | OTTOSEAL® S 130    |
|-------|--------------------|
| grau  | C18 gris sanitaire |

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 140

Le silicone pour hôtels et spa avec double protection contre la moisissure

### Schönox

Index: 19.04.2021

| CF DESIGN                        | OTTOSEAL® S 140    |
|----------------------------------|--------------------|
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| ES                               | OTTOSEAL® S 140    |
| anthrazit                        | C67 anthracite     |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| FUGENBREIT                       | OTTOSEAL® S 140    |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| MES                              | OTTOSEAL® S 140    |
| anthrazit                        | C67 anthracite     |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| SB FLEX                          | OTTOSEAL® S 140    |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| SF DESIGN                        | OTTOSEAL® S 140    |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| platingrau                       | C02 gris           |
| SU Schnelle Universal-Flexfuge   | OTTOSEAL® S 140    |
| anthrazit                        | C67 anthracite     |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| UF Premium Universal Fugenmörtel | OTTOSEAL® S 140    |
| anthrazit                        | C67 anthracite     |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| WD FLEX                          | OTTOSEAL® S 140    |
| anthrazit                        | C67 anthracite     |
| grau                             | C18 gris sanitaire |
| XR 40                            | OTTOSEAL® S 140    |
| grau                             | C18 gris sanitaire |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissée par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 70

Silicone pierre naturelle «premium»

Schönox

Index: 19.04.2021

| CF DESIGN   | OTTOSEAL® S 70 |                 |
|-------------|----------------|-----------------|
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| silbergrau  | C80            | gris perle      |
| weiß        | C01            | blanc           |
| ES          | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| anthrazit   | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau  | C137           | gris anthracite |
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin      | C08            | jasmin          |
| pergamon    | C84            | pergamon        |
| silbergrau  | C1108          | gris automne    |
| FG          | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| silbergrau  | C80            | gris perle      |
| FUGENBREIT  | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| MES         | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| anthrazit   | C67            | anthracite      |
| bahamabeige | C1110          | beige de grès   |
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| sandstein   | C84            | pergamon        |
| silbergrau  | C1108          | gris automne    |
| SB FLEX     | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| dunkelgrau  | C137           | gris anthracite |
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| silbergrau  | C80            | gris perle      |
| SF DESIGN   | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| bahamabeige | C1110          | beige de grès   |
| balibraun   | C05            | brun            |
| caramel     | C82            | rouge beige     |
| grau        | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin      | C08            | jasmin          |
| pergamon    | C84            | pergamon        |
| platingrau  | C1109          | gris nuit       |
| sandstein   | C1110          | beige de grès   |
| silbergrau  | C80            | gris perle      |
| weiß        | C01            | blanc           |

## Recommandations de couleurs

### OTTOSEAL® S 70

Silicone pierre naturelle «premium»

Schönox

Index: 19.04.2021

| SU Schnelle Universal-Flexfuge   | OTTOSEAL® S 70 |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| silbergrau                       | C1108          | gris automne    |
| UF Premium Universal Fugenmörtel | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| bahamabeige                      | C1110          | beige de grès   |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin                           | C08            | jasmin          |
| pergamon                         | C84            | pergamon        |
| sandstein                        | C84            | pergamon        |
| silbergrau                       | C1108          | gris automne    |
| WD FLEX                          | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin                           | C08            | jasmin          |
| pergamon                         | C84            | pergamon        |
| silbergrau                       | C80            | gris perle      |
| weiß                             | C01            | blanc           |
| XR 40                            | OTTOSEAL® S 70 |                 |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles

# Recommandations de couleurs

## OTTOSEAL® S 80

La silicone alkoxy de haut de gamme pour pierre naturelle

Schönox

Index: 19.04.2021

| ES                               | OTTOSEAL® S 80 |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin                           | C08            | jasmin          |
| pergamon                         | C84            | pergamon        |
| MES                              | OTTOSEAL® S 80 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| bahamabeige                      | C1110          | beige de grès   |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| sandstein                        | C84            | pergamon        |
| SU Schnelle Universal-Flexfuge   | OTTOSEAL® S 80 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| UF Premium Universal Fugenmörtel | OTTOSEAL® S 80 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| bahamabeige                      | C1110          | beige de grès   |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin                           | C08            | jasmin          |
| sandstein                        | C84            | pergamon        |
| WD FLEX                          | OTTOSEAL® S 80 |                 |
| anthrazit                        | C67            | anthracite      |
| dunkelgrau                       | C137           | gris anthracite |
| grau                             | C18            | gris sanitaire  |
| jasmin                           | C08            | jasmin          |

La présente concordance de nuances entre les produits pour joints mélangés en usine et les masses de jointoyage OTTO correspondantes a été établie sans tenir compte de la couleur des revêtements. Avant de choisir la nuance du mastic à appliquer pour les joints, il s'avère décisif de se faire sur place une idée de l'impression optique laissé par le revêtement posé.

Nous avons composé le présent tableau en tant que proposition non engageante. Pour établir vos propres comparaisons de teintes, veuillez nous demander les nuanciers les plus récents comportant un modèle de la couleur originale! Veuillez tenir compte du fait que les conditions du chantier et les techniques d'application du mastic de joints peuvent être à l'origine de divergences au niveau des nuances. Pour les informations techniques et les recommandations d'application de nos mastics, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes. Le présent tableau de nuances est actualisé conformément aux besoins. La présente concordance de nuances remplace tous les tableaux jusqu'à présent existants.



Produits d'étanchéité • Colles