

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

**Weber-Saint Gobain**

Index: 16.11.2015

| weber.color comfort 1-6 mm,<br>weber.color perfect 2-20 mm | OTTOSEAL® S100                   |
|--|----------------------------------|
| agate 28   | C230 dymová                      |
| almond 38  | almond 38 (špeciálna farba)      |
| azur 35  | azur 35 (špeciálna farba)        |
| basalt 45  | C1168 svetlá tuha                |
| black 34   | C808 asfaltovo sivá              |
| cacao 14   | cacao 14 (špeciálna farba)       |
| caramel 13   | caramel 13 (špeciálna farba)     |
| carbon 30  | C67 antracitová                  |
| cement 37  | C1105 bazaltová                  |
| choco 16   | choco 16 (špeciálna farba)       |
| coffee 15  | C1104 mandlovo hnedá             |
| dakar 43   | C6472 dakar 43 (špeciálna farba) |
| green 36   | green 36 (špeciálna farba)       |
| honey 06   | honey (špeciálna farba)          |
| linen 19   | C84 pergamenová                  |
| marble 29  | C776 sivá 15                     |
| milk 01  | C116 snehobiela                  |
| mint 22  | C40 mäťová                       |
| mocca 32   | mocca 32 (špeciálna farba)       |
| morel 08   | morel 08 (špeciálna farba)       |
| nut 17   | C10 bahama béžová                |
| ocean 25   | C753 krokusová modrá             |
| pearl 02   | C51 stará biela                  |
| rosa 12  | rosa 12 (špeciálna farba)        |
| sand 03  | C08 jazmínová                    |
| sesame 04  | C1106 plážovo béžová             |
| terracotta 33  | terracotta 33 (špeciálna farba)  |
| toffee 18  | toffee 18 (špeciálna farba)      |
| volcano42  | C75 bavlenná špárovacia          |
| weber.epox-easy 2-10 mm                                    | OTTOSEAL® S100                   |
| cement grijs/gris ciment/zementgrau                        | C2044 pieskoo šedá 18            |
| chocolate/chocolat/schokolade                              | C07 jelenia hnedá                |
| creme/creme/creme  | C08 jazmínová                    |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C70 sivobiela                    |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau                            | C1168 svetlá tuha                |
| wit puur/blanc pur/weiß pur                                | C51 stará biela                  |
| wit/blanc/weiß   | C69 špárovacia biela             |
| zwart/noir/schwarz   | C5176 zamatovo čierna            |
| weber.joint HR 2-10 mm                                     | OTTOSEAL® S100                   |
| grijs/gris/grau  | C1168 svetlá tuha                |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C86 bledosivá                    |
| wit/blanc/weiß   | C116 snehobiela                  |

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

**Weber-Saint Gobain**

Index: 16.11.2015

| weber.color comfort 1-6 mm,<br>weber.color perfect 2-20 mm | OTTOSEAL® S70                  |
|--|--------------------------------|
| agate 28   | C71 špárovacia sivá            |
| black 34   | C1300 matná antracitová        |
| caramel 13   | C32 pieskovocervená štruktúrna |
| carbon 30  | C1391 grafitová čierna         |
| coffee 15  | C26 sunset                     |
| linen 19   | C08 jazmínová                  |
| marble 29  | C43 manhattan                  |
| milk 01  | C38 bledosivá                  |
| morel 08   | C82 červenobéžová              |
| nut 17   | C10 bahama béžová              |
| ocean 25   | C44 bledomodrá štruktúrna      |
| pearl 02   | C08 jazmínová                  |
| sand 03  | C1110 pieskovcovobéžová        |
| toffee 18  | C82 červenobéžová              |
| weber.joint HR 2-10 mm                                     | OTTOSEAL® S70                  |
| grijs/gris/grau  | C56 betónová sivá              |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C43 manhattan                  |
| wit/blanc/weiß   | C01 biela                      |
| weber.joint flex 3-12 mm                                   | OTTOSEAL® S70                  |
| antraciet/anthracite/anthrazit                             | C1300 matná antracitová        |
| beige/beige/beige  | C1110 pieskovcovobéžová        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | C56 betónová sivá              |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C43 manhattan                  |
| wit/blanc/weiss  | C38 bledosivá                  |
| weber.joint large 3-20 mm                                  | OTTOSEAL® S70                  |
| antraciet/anthracite/anthrazit                             | C1300 matná antracitová        |
| beige/beige/beige  | C1110 pieskovcovobéžová        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | C56 betónová sivá              |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C43 manhattan                  |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau                            | C43 manhattan                  |
| weber.joint pro 1-6 mm                                     | OTTOSEAL® S70                  |
| beige/beige/beige  | C1110 pieskovcovobéžová        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | C71 špárovacia sivá            |
| pareलगrijs/gris perle/perlgrau                             | C43 manhattan                  |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau                            | C43 manhattan                  |
| zuiver wit/blanc pur/weiß pur                              | C01 biela                      |

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

# Odporúčanie farieb

## OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Weber-Saint Gobain

Index: 16.11.2015

| <b>weber.joint flex 3-12 mm</b>           | <b>OTTOSEAL® S100</b> |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| antraciet/anthracite/anthrazit            | C808                  | asfaltovo sivá  |
| beige/beige/beige                         | C55                   | prírodná        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau         | C94                   | strieborno-sivá |
| chocolade/chocolat/chokolade              | C07                   | jelenia hnedá   |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau            | C77                   | hodvábna sivá   |
| wit/blanc/weiss                           | C116                  | snehobiela      |
| <b>weber.joint large 3-20 mm</b>          | <b>OTTOSEAL® S100</b> |                 |
| antraciet/anthracite/anthrazit            | C808                  | asfaltovo sivá  |
| beige/beige/beige                         | C55                   | prírodná        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau         | C94                   | strieborno-sivá |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau            | C77                   | hodvábna sivá   |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau           | C1172                 | titánovo sivá   |
| <b>weber.joint pro 1-6 mm</b>             | <b>OTTOSEAL® S100</b> |                 |
| beige/beige/beige                         | C55                   | prírodná        |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau         | C94                   | strieborno-sivá |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau            | C77                   | hodvábna sivá   |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau           | C1172                 | titánovo sivá   |
| zuiver wit/blanc pur/weiß pur             | C116                  | snehobiela      |
| <b>weber.joint proxy 2-15 mm</b>          | <b>OTTOSEAL® S100</b> |                 |
| gebroken wit/ blanc casse'/gebrochen weiß | C51                   | stará biela     |
| middelgrijs/gris moyen/mittelgrau         | C72                   | flanelová sivá  |

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
**Tmely • Lepidlá**

# Odporúčanie farieb

## OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Weber-Saint Gobain

Index: 16.11.2015

| weber.color comfort 1-6 mm,<br>weber.color perfect 2-20 mm | OTTOSEAL® S80 |                            |
|--|---------------|----------------------------|
| agate 28   | C71           | špárovacia sivá            |
| caramel 13   | C32           | pieskovocervená štruktúrna |
| linen 19   | C08           | jazmínová                  |
| marble 29  | C43           | manhattan                  |
| milk 01  | C38           | bledosivá                  |
| morel 08   | C82           | cervenoběžová              |
| nut 17   | C10           | bahama béžová              |
| pearl 02   | C08           | jazmínová                  |
| sand 03  | C1110         | pieskovcovoběžová          |
| toffee 18  | C82           | cervenoběžová              |
| weber.joint HR 2-10 mm                                     | OTTOSEAL® S80 |                            |
| grijs/gris/grau  | S56           | betónová sivá              |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau                             | C43           | manhattan                  |
| wit/blanc/weiß   | C01           | biela                      |
| weber.joint flex 3-12 mm                                   | OTTOSEAL® S80 |                            |
| beige/beige/beige  | C1110         | pieskovcovoběžová          |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | S56           | betónová sivá              |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau                             | C43           | manhattan                  |
| wit/blanc/weiss  | C38           | bledosivá                  |
| weber.joint large 3-20 mm                                  | OTTOSEAL® S80 |                            |
| beige/beige/beige  | C1110         | pieskovcovoběžová          |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | S56           | betónová sivá              |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau                             | C43           | manhattan                  |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau                            | C43           | manhattan                  |
| weber.joint pro 1-6 mm                                     | OTTOSEAL® S80 |                            |
| beige/beige/beige  | C1110         | pieskovcovoběžová          |
| cementgrijs/gis ciment/zementgrau                          | C71           | špárovacia sivá            |
| parelgrijs/gris perle/perlgrau                             | C43           | manhattan                  |
| staalgrijs/gris acier/stahlgrau                            | C43           | manhattan                  |
| zuiver wit/blanc pur/weiß pur                              | C01           | biela                      |

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá