

Koncentrát vyhlazovacího prostředku

Technický list

Vlastnosti:

- Vodní roztok povrchově aktivních látek
- Suspenze – Před použitím homogenizujte
- **Chrání pokožku díky dermatologicky testovaným účinným látkám**
- Neodmašťuje pokožku
- **Koncentrovaný, individuálně ředitelný vodou v závislosti na tmelu a použití**
- Zachovává lesk povrchu tmelu
- Barevné pigmenty tmelu se nevymývají
- **Nevhodný pro mramor a jiné přírodní kameny**

Oblasti použití:

- K vyhlazení povrchu silikonových, polyuretanových a MS hybridních polymerních tmelů

Technické údaje:

Teplota skladování od/do [°C] 0 / + 25
 Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 12 (1)

1) Skladovat bez přístupu mrazu

Návody k použití:

Pro použití ve spojení s mramorem a jiným přírodním kamenem doporučujeme OTTO vyhlazovací prostředek na mramor a silikon X-GLM.
 Před použitím protřepejte lahve a kanystry a homogenizujte vyhlazovací prostředek.
 Před použitím promíchejte vyhlazovací prostředek v barelech čistým míchadlem a homogenizujte.
 Vždy používejte čerstvý vyhlazovací prostředek úsporně a podle potřeby jej rozředte vodou.
 V zásadě se doporučuje použít vyhlazovací prostředek co nejméně, tedy např. pouze mírně navlhčit vyhlazovací nástroje nebo vyhlazovací prostředek cíleně nanést čistým štětečkem na povrch tmelu.
 Vyhlazovací prostředek nesmí zůstat na tmelené spáře a okolní ploše a zaschnout, protože vysušené zbytky mohou případně vést k optickému poškození (matné/světlé skvrny).
 Zbytky vyhlazovacího prostředku musí být odstraněny čistou vodou ještě před zaschnutím.
 Čím silnější ředění, tím silnější je tendence k matným světlým zbytkům (doporučení pro poměr ředění 1 díl koncentrátu : 3 díly vody).
 Před použitím kompatibilita se sousedními povrchy, např. zajistit předběžné zkoušky natřeného dřeva.
 Kanystr o objemu 5 l je vybaven systémem Anti-Gluck.
 Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.
 Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání:

	Plastová láhev 1000 ml	Plastový kanystr 5 l
-	GLK-57	GLK-59
Jednotka balení	1	1
Kus / paleta	-	90

Další balení na požádání.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace: Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady: Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na <http://www.otto-chemie.de>