

OTTOFLEX

Ochranná páska

Technický list

- Vlastnosti:**
- Samolepicí ochranná páska, pevně utkaná s dvojitou tkaninou uprostřed
 - **Ochrana kompozitního těsnění (např. OTTOFLEX těsnicí páska) proti neúmyslnému oddělení v případě sanace**
 - Tkanina z polyamidu a aramidu s adhezivním tavným lepidlem a stahovací fólií
 - Tenký na malou vrstvu pod dlažbou
 - Flexibilní pro snadné zpracování

- Oblasti použití:**
- Samolepicí ochranná páska jako doplněk těsnicích pásek pro použití v oblasti silikonových spár
 - Všechny oblasti spár, které mají být odolné proti proříznutí. Spáry ve stěnách, podlahové spáry, okraje vany a sprchy

Technické údaje:	Barva	režně bílý
	Celková tloušťka [mm]	0,75
	Celková šířka [mm]	50
	Široká ochranná zóna proti proříznutí [mm]	40
	Šířka křídla na [mm]	5
	Teplotní odolnost od/do [°C]	- 5 / + 60
	Test odlupování na neutrálním nosném médiu PVC [N/20 mm]	10
	Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce]	18

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

- Návody k použití:**
- Po odstranění stahovací fólie ze zadní strany se páska samolepicí stranou přilepí ke středu těsnicí pásky, která má být chráněna.
Rádi odkazujeme také na videa o použití na naší domovské stránce (<http://www.otto-chemie.de/de/anwendungsvideos>).
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

- Forma dodání:**
- Délka role: 10 m v zásobním kartonu Objednávací kód: OFS/SCHUTZ10
Délka role: 25 m v zásobním kartonu Objednávací kód: OFS/SCHUTZ25

- Likvidace:**
- Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

- Odpovědnost za vady:**
- Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezabývají zpracovatele povinnosti provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy

na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na <http://www.otto-chemie.de>



INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND
KLEBSTOFFE E.V.
(IVK)

