

# OTTO Cleaner T

## Univerzální čisticí prostředek

Čisticí prostředek na bázi alkoholu

RET

### Vlastnosti

- ▶ Čištění skla, kovů a některých plastů, jako např. PVC a polyester
- ▶ Velmi dobrý čisticí a odmašťovací účinek
- ▶ Rychle schne a je bez zbytků
- ▶ Není nutné odvětrání

### Technický popis

Hustota při + 23 °C [g/cm<sup>3</sup>] ~ 0,8

Stabilita při skladování při 23 ° 5

C/50% rel. vlh. vzduchu  
[měsíce]

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

### Předběžná úprava

Případně před čištěním odstraňte staré tmely/lepidla mechanicky nebo pomocí OTTO SilOut. Připravte přilnavé plochy tak, aby měly únosnost, např. zbavte zkorodované kovy oxidových vrstev, jako je rez.

### Zvláštní poznámky

Čistič byl vyvinut pro OTTO tmely/lepidla, aby v kombinaci s nimi zaručil optimální přilnavost.

### Návody k použití

Čističem a čistým hadříkem s dostatečným tlakem ošetřete podklady, aby byl dosažen dobrý efekt čištění. U silně znečištěných a olejnatých povrchů postup opakujte a poté ihned otřete čistým suchým hadříkem. Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

### Forma dodání

|                | Hliníková<br>láhev 100 ml | Hliníková<br>láhev 250 ml | Hliníková<br>láhev 1000<br>ml | Plechový<br>kanistr 5 l | Plechový<br>kanistr 10 l | Plechový<br>barel s<br>otvorem pro<br>zátku 25 l* |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| ○ bezbarvý     | RET-50                    | RET-51                    | RET-55                        | RET-58                  | RET-60                   | on request  |
| Kusů na paletě | 15                        | 15                        | 5                             | 1                       | 1                        | 1   |
| Kusů v balení  |                           |                           |                               | 82                      | 50                       |   |

\* OTTO vypouštěcí kohout 2" s odvodušněním (AERO FLOW) Technický list se prodává samostatně

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.com/cz

💡 Aplikační poradenství  
☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ



## **Bezpečnostní pokyny**

Dodržujte bezpečnostní list.

## **Likvidace**

Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

## **Odpovědnost za vady**

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazuje si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).