

Cinta flex OTTO

Hoja de datos técnicos

Propiedades:

- Cinta de espuma blanda PE
- Tracción reforzada
- **Estructura celular cerrada**
- Resistente al envejecimiento
- Compatible con sellantes de silicona OTTO
- Disponible con o sin lámina desprendible

Campos de aplicación:

- Como cinta de acristalar para el acristalamiento aislante según las directivas Rosenheimer

Normas y pruebas:

- Clase francesa de emisión VOC A+

Datos técnicos:

Resistencia de temperatura desde/hasta [°C]	- 40 / + 80
Absorción de agua [Vol %]	≤ 1,0 (1)
Conductibilidad calorífica según DIN EN 12667 [W/mK]	≤ 0,04
Resistencia a la compresión según ISO 3386-1 con una compresión de 25 % [kPa] ≤ 35	
Resistencia a la compresión según ISO 3386-1 con una compresión de 40 % [kPa] ≤ 65	
Resistencia a la compresión según ISO 3386-1 con una compresión de 50 % [kPa] ≤ 95	
Temperatura de almacenamiento desde/hasta [°C]	+ 5 / + 20
Estabilidad de almacenamiento con 23 °C/50 % de hum. rel. aire [meses] 12	

1) Después de 7 días

Estos valores no están destinados para la elaboración de especificaciones. Por favor, diríjese a OTTO-CHEMIE antes de seguir con la elaboración de las especificaciones.

Forma de suministro:

Dimensiones	Unidad de envase		Largo de rollo en m	Cinta flex OTTO con lámina desprendible	
	pequeña metro lineal	grande metro lineal		antracita	blanco
6x2mm	100	1500	20	a pedido	a pedido
8x2mm	100	1500	20	a pedido	a pedido
9x2mm	100	1500	20	FLBM-9x2-C67	FLBM-9x2-C01
9x3mm	100	1500	20	FLBM-9x3-C67	FLBM-9x3-C01
9x4mm	50	1500	10	FLBM-9x4-C67	a pedido
9x5mm	50	1500	10	a pedido	a pedido
9x6mm	50	1000	10	a pedido	a pedido
12x2mm	100	1500	20	FLBM-12x2-C67	a pedido
12x3mm	100	1500	20	FLBM-12x3-C67	a pedido
12x4mm	50	1500	10	FLBM-12x4-C67	a pedido
12x5mm	50	1200	10	a pedido	a pedido
15x2mm	100	1500	20	FLBM-15x2-C67	a pedido
15x3mm	100	1500	20	a pedido	a pedido
50x5mm	50	350	10	a pedido	a pedido

Dimensiones	Unidad de envase		Largo de rollo en m	Cinta flex OTTO SP sin lámina desprendible	
	pequeña metro lineal	grande metro lineal		antracita	blanco
6x2mm	100	1400	20	a pedido	a pedido
8x2mm	100	1400	20	a pedido	a pedido
9x2mm	100	1400	20	FLBO-9x2-C67	a pedido
9x3mm	100	1400	20	FLBO-9x3-C67	a pedido
9x4mm	50	1400	10	a pedido	a pedido
9x5mm	50	1400	10	a pedido	a pedido
9x6mm	50	1400	10	a pedido	a pedido
12x2mm	100	1400	20	FLBO-12x2-C67	a pedido
12x3mm	100	1400	20	FLBO-12x3-C67	a pedido
12x4mm	50	1400	10	a pedido	a pedido
12x5mm	50	1000	10	a pedido	a pedido
15x2mm	100	1400	20	a pedido	a pedido
15x3mm	100	1400	20	a pedido	a pedido
50x5mm	50	350	10	a pedido	a pedido

¡Dimensiones bajo pedido sólo disponibles en la unidad de embalaje „grande“!

Eliminación:

Los residuos del producto se pueden eliminar como plásticos mezclados junto con los residuos industriales. Los envases (cajas de cartón, láminas) son materiales reciclables y, por lo tanto, deben reciclarse.

Responsabilidad por vicios:

Todas las indicaciones en este impreso se basan en los conocimientos técnicos y experiencias adquiridas hasta la fecha. No liberan al procesador de la necesidad de realizar propias pruebas y ensayos debido al gran número de posibles influencias en el procesamiento y la aplicación. Las indicaciones en este impreso y las explicaciones de OTTO-CHEMIE en relación a este impreso no presentan ninguna aceptación de una garantía. Las declaraciones de garantía requieren de una declaración escrita y expresa de OTTO-CHEMIE para adquirir validez legal. Las consiencias indicadas en esta hoja de datos presenta las propiedades del objeto a suministrar en forma amplia y definitiva.

Las proposiciones de uso no presentan un aseguramiento para la idoneidad para el uso propuesto. Nos reservamos el derecho a realizar adaptaciones del producto en el sentido del avance técnico, así como nuevos desarrollos. Estamos gustosamente a su disposición para sus consultas, también en relación a eventuales problemas especiales de aplicación. Cuando nuestros productos son usados para una aplicación que está sujeta a la obligación de autorización oficial, es el usuario quien asume la responsabilidad para conseguir estas autorizaciones. Nuestras recomendaciones no liberan el usuario de la responsabilidad de considerar la posibilidad del perjuicio de derechos de terceros y - en caso necesario - proceder con la aclaración correspondiente. Por lo demás referimos a nuestras Condiciones Comerciales Generales, particularmente en relación a una eventual responsabilidad por vicios. Nuestras condiciones comerciales generales se encuentran en <http://www.otto-chemie.de/es/condiciones-comerciales>