

# Pistola de aire comprimido OTTO

## P 600 B-2

### Hoja de datos técnicos

#### Propiedades:

- Pistola de aire comprimido con centro de gravedad óptimo.
- Tubo de aluminio con cierre rápido para bolsas de aluminio de hasta 600 ml
- Procesamiento de cartuchos no posible
- Válvula reguladora de presión regulable sin escalonamiento con boquilla de cierre (UE)
- Presión máxima de trabajo: 5 bar

#### Observaciones especiales:

Antes de la puesta en servicio, observe las instrucciones de servicio adjuntas, en las que se hace referencia a la pistola de aire comprimido P 600 B-2 de OTTO como modelo "CSG II 400". La pistola neumática tiene una conexión de 1/4" DL con boquilla UE (acoplamiento rápido) con la que se conecta según los requisitos respectivos. La manguera debe ser una tubería en espiral adecuada para el procesamiento móvil, con una presión de rotura igual al doble de la presión máxima del sistema.

#### Datos técnicos:

Presión máx. de trabajo [bar]	5
Ajuste de presión	sin escalonamiento
Tamaño de cartucho [ml]	-
Tamaño de bolsa de lámina aluminio [ml]	400/580/600
Largo [mm]	~ 410
Peso [g]	~ 1300

#### Forma de suministro:

	Código de pedido
-	P600B2
<b>Unidad de envase</b>	<b>1</b>
<b>Pzs. / Palet</b>	<b>-</b>