

Pistolet pneumatique OTTO P 600 B-2 SPÉCIAL

Le pistolet pneumatique pour poche alu 600 ml et cartouches

P 600 B-2

Propriétés

- Pistolet pneumatique avec centre de gravité optimal
- Tube en aluminium avec fermeture rapide pour poche en aluminium jusqu'à 600 ml
- Ne convient pas à l'utilisation de cartouches
- Soupape régulatrice de pression réglable en continu avec embout enfichable (EU)
- Pression maxi : 5 bars



Spécification techniques

Pression de travail maxi [bar]	5
Réglage de la pression	en continu
Cartouche - taille [ml]	-
Poche alu - taille [ml]	400/580/600
Longueur [mm]	~ 410
Poids [g]	~ 1300

Remarques spéciales

Veillez vous référer au mode d'emploi fourni avant la mise en service, dans lequel le pistolet pneumatique OTTO P 600 B-2 est désigné en tant que modèle "CSG II 400". Le pistolet pneumatique dispose d'un raccord à air comprimé 1/4" avec embout enfichable UE (raccord rapide) au moyen duquel il est raccordé conformément aux exigences respectives. Concernant le tuyau flexible, il doit s'agir d'un conduit hélicoïdal adapté à la mise en œuvre mobile, avec une pression d'éclatement qui correspond au double de la pression maximale de l'installation.

Conseils d'application

Compatible avec les canules OTTO standards et longues pour poches et avec le no 163
Pour une meilleure tenue des canules OTTO pour poches, l'écrou-raccord d'un diamètre de 38mm est disponible avec les accessoires

Conditionnement

Unité de commande (UC)	Code commande
1 pièce	P600B2