

OTTOFLEX® Nastro per isolamento acustico

Il nastro fonoassorbente

Nastro autoadesivo unilaterale in schiuma PE

Per ambienti interni

OFSCHELL

Caratteristiche

- ▶ Autoadesivo per una facile lavorazione
- ▶ Resistente all'invecchiamento

Campi di applicazione

- ▶ Per l'isolamento acustico tra bordo doccia o vasca e la parete
- ▶ Isolamento acustico nell'area sanitaria

Dati tecnici

Colore	bianco
Ampiezza complessiva [mm]	30
Spessore complessivo [mm]	5
Densità (ISO 845) [kg/m ³]	~30
Resistenza termica da/a [°C]	- 5 / + 60
Resistenza alla trazione longitudinale (ISO 1926) [kPa]	~325
Resistenza alla trazione trasversale (ISO 1926) [kPa]	~220
Allungamento a rottura, longitudinale (ISO 1926) [%]	~125
Allungamento a rottura, trasversale (ISO 1926) [%]	~115
Durezza di ricalcatura con ricalcatura del 50% (ISO 844) [kPa]	98
Residuo di deformazione permanente alla compressione 25%/22h a 23 °C (ISO1556-C) secondo 0,5 h [%]	20
Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi]	18

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Istruzioni per l'applicazione

Il nastro per isolamento acustico OTTOFLEX® viene incollato sul bordo pulito della vasca.

Nel caso in cui sulla vasca sia stato applicato il nastro adesivo di isolamento per vasche OTTOFLEX®, il nastro per isolamento acustico OTTOFLEX® viene incollato sul retro della fascia autoadesiva.

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo ai nostri video presenti sulla nostra Homepage (otto-chemie.de/anwendungsvideos).



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/it

💡 **Ufficio tecnico**
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE

Fornitura

Larghezza	Unità di ordinazione (BE)	Codice d'ordine
3 cm	1 rotolo da 4 m	OFSCHALL4
3 cm	1 rotolo da 25 m	OFSCHALL25

Smaltimento

I residui del prodotto possono essere smaltiti come materie plastiche miste con i rifiuti industriali. Gli imballaggi (scatole di cartone, pellicole) sono materiali preziosi e pertanto devono essere riciclati.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.