

Pistola ad aria compressa OTTO P 490 DP2X

SPECIAL

Pistola ad aria compressa per sistemi 2K

P 490 DP2X

Caratteristiche

- ▶ Pistola ad aria compressa per l'impiego di cartucce side-by-side da 490 ml (Sistema Sulzer C-, F- e BlueLine) con rapporto di miscelazione 10:1)
- ▶ Pistola speciale per una maggiore erogazione di materiale
- ▶ Con valvola di regolazione della pressione a regolazione continua e attacco rapido (nipplo a spina UE)
- ▶ Pressione di esercizio consigliata: 5 bar



Dati tecnici

Regolazione della pressione	continuo
Pressione di lavoro max. [bar]	5
Richiesta aria	ISO 8573-1 2.4.2
Livello di rumorosità [dBA]	83
Volume cartuccia [ml]	490
Rapporto di miscelazione	10 : 1
Forza di spinta [kN]	5,0
Lunghezza [mm]	490
Larghezza [mm]	112
Altezza [mm]	340
Peso [g]	2660

Avvertenze

Prima della messa in funzione osservare le istruzioni per l'uso allegate.

La pistola pneumatica ha un attacco da 1 / 4 "DL connessione con nipplo spina UE (attacco rapido) con cui è collegato in base alle rispettive esigenze. Il tubo flessibile deve essere un tubo a spirale adatto alla lavorazione mobile, con una pressione di scoppio pari al doppio della pressione massima di installazione.

Fornitura

Unità di ordinazione (BE)	Codice d'ordine
1 pezzo	P490DP2X