

# OTTO Cleaner F

## Scheda tecnica

Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia di materiali metallici (grezzi o verniciati a polvere) da residui di adesivo poliuretano OTTOCOLL® non induriti</li> <li>Ottima efficacia detergente e sgrassante</li> <li>Asciuga rapidamente senza lasciare residui</li> <li><b>Non richiede asciugatura</b></li> <li>Odore gradevole</li> <li><b>Compatibile con le convenzionali vernici a polvere</b></li> </ul>																												
Campi di applicazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione di patine di grasso o olio da substrati metallici</li> </ul>																												
Avvertenze:	Il detergente è stato realizzato per gli adesivi/sigillanti OTTO, al fine di garantire un'adesione ottimale in combinazione con questi ultimi.																												
Dati tecnici:	<table> <tr> <td>Densità a + 23 °C [g/cm<sup>3</sup>]</td> <td>~ 0,8</td> </tr> <tr> <td>Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi]</td> <td>24</td> </tr> </table> <p>Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.</p>	Densità a + 23 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 0,8	Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi]	24																								
Densità a + 23 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 0,8																												
Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi]	24																												
Istruzioni per l'applicazione:	<p>Applicare il cleaner su un panno di tessuto pulito e rimuovere l'adesivo non ancora indurito. I profili metallici verniciati a polvere devono sempre essere puliti in direzione longitudinale (non con movimento circolare). Data la grande varietà di verniciature a polvere, le superfici particolarmente sensibili possono subire delle aggressioni. I residui di adesivo induriti sui panni di pulizia e frequenti ed energici movimenti di sfregamento circolari possono aggredire le superfici verniciate. Per questo motivo, suggeriamo di utilizzare sempre panni nuovi.</p> <p>Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova. Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.</p>																												
Fornitura:	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Flacone in alluminio da 100 ml</th> <th>Flacone in alluminio da 1000 ml</th> <th>Tanica metallica da 5 litri</th> <th>Tanica metallica da 10 litri</th> <th>25 l fusto metallico con coperchio e fori</th> <th>Fusto metallico da 200 litri con coperchio e fori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>REF-50</td> <td>REF-55</td> <td>REF-58</td> <td>REF-60</td> <td>su richiesta</td> <td>su richiesta</td> </tr> <tr> <td>Unità di imballo</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pezzi per pallet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>82</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 1000 ml	Tanica metallica da 5 litri	Tanica metallica da 10 litri	25 l fusto metallico con coperchio e fori	Fusto metallico da 200 litri con coperchio e fori	-	REF-50	REF-55	REF-58	REF-60	su richiesta	su richiesta	Unità di imballo	15	5	1	1	1	1	Pezzi per pallet	-	-	82	50	-	-
	Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 1000 ml	Tanica metallica da 5 litri	Tanica metallica da 10 litri	25 l fusto metallico con coperchio e fori	Fusto metallico da 200 litri con coperchio e fori																							
-	REF-50	REF-55	REF-58	REF-60	su richiesta	su richiesta																							
Unità di imballo	15	5	1	1	1	1																							
Pezzi per pallet	-	-	82	50	-	-																							
Avvertenze per la sicurezza:	Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.																												
Smaltimento:	Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.																												

## Garanzia:

Tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sull'esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze tecniche. Data la molteplicità di condizioni che possono influire sulla lavorazione e sull'impiego del prodotto, esse non sollevano l'utilizzatore dall'effettuare prove e test preliminari per proprio conto. I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda tecnica e le dichiarazioni di OTTO-CHEMIE in relazione alla presente scheda tecnica non implicano alcuna assunzione di garanzia. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di OTTO-CHEMIE. Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono atte a definire le proprietà dell'oggetto di fornitura in modo esaustivo e conclusivo. I consigli d'impiego non costituiscono alcuna assicurazione di idoneità per le finalità d'uso suggerite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Siamo volentieri a disposizione per eventuali richieste, anche riguardanti specifiche problematiche applicative. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. I nostri suggerimenti non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di considerare l'eventualità di compromissione di diritti di terzi e, se necessario, di chiarimento. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.otto-chemie.de/it/condizioni>



INDUSTRIEVERBAND  
DICHTSTOFFE E.V.  
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND  
KLEBSTOFFE E.V.  
(IVK)



**Sigillanti • Adesivi**