

Pistola ad aria compressa OTTO

P 400 KB-2

Scheda tecnica

Caratteristiche:

- Pistola ad aria compressa dal baricentro ottimale.
- Tubo in alluminio con chiusura rapida per sacchetti in alluminio fino a 400 ml e per cartucce coassiali da 290/300/310 ml.
- Valvola regolatrice di pressione a regolazione continua con nipplo a innesto (CE)
- Massima pressione di lavoro: 5 bar

Avvertenze:

Prima della messa in funzione osservare le istruzioni per l'uso allegate, in cui la pistola ad aria compressa OTTO P 400 KB-2 è denominata "CSG II 245".
La pistola pneumatica ha un attacco da 1/4" DL connessione con nipplo spina UE (attacco rapido) con cui è collegato in base alle rispettive esigenze. Il tubo flessibile deve essere un tubo a spirale adatto alla lavorazione mobile, con una pressione di scoppio pari al doppio della pressione massima di installazione.

Dati tecnici:

Pressione di lavoro max. [bar]	5
Regolazione della pressione	continuo
Volume cartuccia [ml]	290/300/310
Volume sacchetto in foglio d'alluminio [ml]	400
Lunghezza [mm]	~307
Peso [g]	~1065

Fornitura:

	Codice d'ordine
-	P400KB2
Unità di imballo	1
Pezzi per pallet	-