

# Pistola ad aria compressa OTTO

## P 495 DP

### Scheda tecnica

#### Caratteristiche:

- Pistola ad aria compressa per l'impiego di cartucce side-by-side da 490 ml (Sistema Sulzer C-, F- e BlueLine) con rapporto di miscelazione 10:1)
- Pistola speciale per una maggiore erogazione di materiale
- Con valvola di regolazione della pressione a regolazione continua e attacco rapido (nipplo a spina UE)
- Pressione di esercizio consigliata: 5 bar

#### Avvertenze:

Prima della messa in funzione osservare le istruzioni per l'uso allegate.

La pistola pneumatica ha un attacco da 1 / 4 "DL connessione con nipplo spina UE (attacco rapido) con cui è collegato in base alle rispettive esigenze. Il tubo flessibile deve essere un tubo a spirale adatto alla lavorazione mobile, con una pressione di scoppio pari al doppio della pressione massima di installazione.

#### Dati tecnici:

Regolazione della pressione	continuo
Pressione di lavoro max. [bar]	5
Richiesta aria	ISO 8573-1 2.4.2
Livello di rumorosità [dBA]	83
Volume cartuccia [ml]	490
Rapporto di miscelazione	10 : 1
Lunghezza [mm]	487
Larghezza [mm]	107
Altezza [mm]	309
Peso [g]	2500

#### Fornitura:

	Codice d'ordine
-	P495DP
<b>Unità di imballo</b>	<b>1</b>
<b>Pezzi per pallet</b>	<b>-</b>