

# OTTO Flexband

## Het voorlegband voor isolatiebeglazing

PE-afdichtband van zacht schuim

Voor binnen en buiten

FLB

### Eigenschappen

- › Hoge treksterkte
- › Geslotencellig
- › Verouderingsbestendig
- › Compatibel met OTTO silicone afdichtingskitten
- › Verkrijgbaar met of zonder aftrekfolie

### Toepassingsgebieden

- › Als afdichtband voor het aanbrengen van isolerende beglazing conform de richtlijnen van ift-Rosenheim

### Normen en keuringen

- › Franse VOC-emissie klasse A+

### Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 40 / + 80
Wateropname [vol. %]	≤ 1,0 <sup>1</sup>
Warmtegeleidingsvermogen volgens DIN EN 12667 [W/mK]	≤ 0,04
Stramheid conform ISO 3386-1 bij een buiging van 25% [kPa]	≤ 35
Stramheid conform ISO 3386-1 bij een buiging van 40% [kPa]	≤ 65
Stramheid conform ISO 3386-1 bij een buiging van 50% [kPa]	≤ 95
Opslagtemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 20
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	12

1) na 7 dagen

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

### Levorm

#### OTTO Flexband met verwijderbare folie

Afmetingen	Kleur	Besteleenheid (BE)	Verpakkingseenheid (VPE)	Bestelcode
------------	-------	--------------------	--------------------------	------------



Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.nl

💡 Toepassingstechniek  
☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



AFDICHTEN & LIJMEN

6 x 2 mm	antraciet	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
6 x 2 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
8 x 2 mm	antraciet	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
8 x 2 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
9 x 2 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-9x2-C67
9 x 2 mm	wit	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-9x3-C67
9 x 3 mm	wit	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	antraciet	5 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	FLBM-9x4-C67
9 x 4 mm	wit	150 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 5 mm	antraciet	150 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 5 mm	wit	150 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 6 mm	antraciet	100 x 10 m-stuk	100 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 6 mm	wit	100 x 10 m-stuk	100 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 2 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-12x2-C67
12 x 2 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
12 x 3 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-12x3-C67
12 x 3 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
12 x 4 mm	antraciet	5 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	FLBM-12x4-C67
12 x 4 mm	wit	150 x 10 m-stuk	150 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 5 mm	antraciet	120 x 10 m-stuk	120 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 5 mm	wit	120 x 10 m-stuk	120 x 10 m-stuk	Op aanvraag
15 x 2 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	FLBM-15x2-C67
15 x 2 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
15 x 3 mm	antraciet	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
15 x 3 mm	wit	75 x 20 m-stuk	75 x 20 m-stuk	Op aanvraag
50 x 5 mm	antraciet	35 x 10 m-stuk	35 x 10 m-stuk	Op aanvraag
50 x 5 mm	wit	35 x 10 m-stuk	35 x 10 m-stuk	Op aanvraag

**OTTO Flexband SP zonder verwijderbare folie**

Afmetingen	Kleur	Besteleenheid (BE)	Verpakkingseenheid (VPE)	Bestelcode
6 x 2 mm	antraciet	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
6 x 2 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
8 x 2 mm	antraciet	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
8 x 2 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
9 x 2 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	FLBO-9x2-C67
9 x 2 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
9 x 3 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	FLBO-9x3-C67
9 x 3 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
9 x 4 mm	antraciet	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 4 mm	wit	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 5 mm	antraciet	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 5 mm	wit	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 6 mm	antraciet	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
9 x 6 mm	wit	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 2 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	FLBO-12x2-C67
12 x 2 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
12 x 3 mm	antraciet	5 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	FLBO-12x3-C67
12 x 3 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
12 x 4 mm	antraciet	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 4 mm	wit	140 x 10 m-stuk	140 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 5 mm	antraciet	100 x 10 m-stuk	100 x 10 m-stuk	Op aanvraag
12 x 5 mm	wit	100 x 10 m-stuk	100 x 10 m-stuk	Op aanvraag
15 x 2 mm	antraciet	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
15 x 2 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag

15 x 3 mm	antraciet	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
15 x 3 mm	wit	70 x 20 m-stuk	70 x 20 m-stuk	Op aanvraag
50 x 5 mm	antraciet	35 x 10 m-stuk	35 x 10 m-stuk	Op aanvraag
50 x 5 mm	wit	35 x 10 m-stuk	35 x 10 m-stuk	Op aanvraag

op aanvraag alleen leverbaar in verpakkingseenheden (VPE), levertijd 2-3 weken

## Afvalverwijdering

Productresten kunnen als gemengd kunststofafval samen met het bedrijfsafval worden verwijderd. Verpakkingen (karton, folie) zijn waardevolle materialen en dienen daarom naar een recyclingbedrijf te worden gebracht.

## Aansprakelijkheid

De bovenstaande informatie en onze technische toepassingsadviezen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van tests, worden naar ons beste weten verstrekt, maar zijn niet bindend, ook niet met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De informatie in deze publicatie ontslaat de verwerker niet van de verplichting om zijn eigen tests uit te voeren op onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten die worden vervaardigd op basis van ons technisch toepassingsadvies vallen buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verwerker. Als de toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt onderworpen is aan een officiële toestemming, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming. We behouden ons het recht voor om het product aan te passen aan de technische vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Voor het overige verwijzen we naar onze algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid voor gebreken. U kunt onze voorwaarden vinden op [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).