

OTTO Cleaner F

Karta techniczna

- Właściwości:**
- Czyszczenie materiałów metalicznych (odsloniętych lub powlekanych proszkowo) z nieutwardzonych resztek poliuretanowych środków klejących OTTOCOLL®
 - Bardzo dobre działanie czyszczące i odtłuszczające
 - Schnie szybko i bez pozostałości
 - Odparowywanie nie jest konieczne
 - Przyjemny zapach
 - Tolerowany przez powszechnie stosowane powłoki proszkowe

- Obszary zastosowań:**
- Usuwanie powłok smaru bądź błon olejowych z podłoży metalicznych

Wskazówki szczególne: Środek czyszczący opracowany został dla materiałów klejąco-uszczelniających OTTO, aby w połączeniu z nimi zapewnić optymalną przyczepność.

Dane techniczne:

Gęstość w temp. + 23 °C [g/cm ³]	~ 0,8
Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiące]	24

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Środek czyszczący nanieść na czystą ścierkę z materiału i używając jej usunąć nieutwardzony klej. Powlekane proszkowo profile metalowe powinny być czyszczone zawsze w kierunku wzdłużnym (nie kuliście). Ze względu na mnogość różnych powłok proszkowych w przypadku bardzo wrażliwych powłok proszkowych nie można wykluczyć ich uszkodzenia. Utwardzone resztki kleju w ściereczkach czyszczących i częste, silne i koliste ruchy podczas czyszczenia sprzyjają uszkodzeniu powłok. Z tego powodu zalecamy używanie zawsze świeżych ściereczek. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania. Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.

Forma dostawy:

	100 ml butelka alumiuniowa	1000 ml butelka alumiuniowa	5 l kanister blaszany	10 l kanister blaszany	25 l beczka blaszana z pokrywą i otworem czopowym	200 l beczka blaszana z pokrywą i otworami czopowymi
-	REF-50	REF-55	REF-58	REF-60	na zapytanie	na zapytanie
Opakowanie jednostkowe	15	5	1	1	1	1
Sztuk na palecie	-	-	82	50	-	-

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu.

Utylizacja:

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialność za wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w niniejszym druku i oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne, wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej <http://www.otto-chemie.de/pl/agb>