

OTTO Cleaner MP

Karta techniczna

- Właściwości:**
- Usuwanie nieutwardzonych resztek poliuretanowych środków klejących OTTOCOLL® z przyrządów roboczych, urządzeń dozujących, węży, zaworów itd.
 - Bardzo dobre działanie czyszczące i odtłuszczające
 - Schnie szybko i bez pozostałości
 - Odparowywanie nie jest konieczne

Dane techniczne:

Gęstość w temp. + 23 °C [g/cm ³]	~ 0,9
Stabilność składowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiące]	24

Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

- Wskazówki dotyczące zastosowania:**
- Dobrze przepłukać części urządzenia używając OTTO Cleaner MP, aby wszystkie resztki kleju zostały usunięte.
Utwardzone resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.
Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.
Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.

Forma dostawy:

	1000 ml butelka aluminiowa	5 l kanister blaszany	10 l kanister blaszany
-	REMP-55	na zapytanie	REMP-60
Opakowanie jednostkowe	5	1	1
Sztuk na palecie	-	82	50

- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:**
- Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu.

- Utylizacja:**
- Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu.

- Odpowiedzialność za wady:**
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w niniejszym druku i oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego oświadczenia firmy OTTO-CHEMIE na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają przyrządzenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne, wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych

Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej <http://www.otto-chemie.de/pl/agb>



INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND
KLEBSTOFFE E.V.
(IVK)



Materiały uszczelniające • Kleje