

# Pistolet pneumatyczny OTTO

## P 495 DP

### Karta techniczna

- Właściwości:**
- Pistolet pneumatyczny do obróbki kartuszy side-by-side 490 ml (system Sulzer C, F i BlueLine) z proporcją składników mieszanki 10:1
  - Specjalny pistolet do większego wydatku materiału
  - Z możliwością płynnego nastawiania zaworu regulacji ciśnienia i szybkozłącza (złączka wtykowa UE)
  - Zalecane ciśnienie robocze: 5 bar

**Wskazówki szczególne:** Przed uruchomieniem należy stosować się do dołączonej instrukcji obsługi. Pistolet pneumatyczny wyposażony jest w przyłącze DL 1/4" z złączką wtykową UE (szybkozłączem), za pomocą której podłączany jest zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Waż musi być przewodem spiralnym odpowiednim do obróbki mobilnej o ciśnieniu rozrywającym równym co najmniej dwukrotności maksymalnego ciśnienia w instalacji.

<b>Dane techniczne:</b>	Nastawa ciśnienia	bezstopniowy
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
	Żądanie powietrza	ISO 8573-1 2.4.2
	Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	83
	Wkłady, wielkość [ml]	490
	Stosunek składników mieszanki	10 : 1
	Długość [mm]	487
	Szerokość [mm]	107
	Wysokość [mm]	309
	Masa [g]	2500

<b>Forma dostawy:</b>		Kod zamówieniowy
	-	P495DP
	<b>Opakowanie jednostkowe</b>	<b>1</b>
	<b>Sztuk na palecie</b>	<b>-</b>