

Выравниватель силикона для мрамора

Технический паспорт

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> - Водный раствор поверхностноактивных веществ - Разработан специально для нанесения на восприимчивые сорта мрамора и природного камня - Снижает до минимума опасность появления пятен от выравнивателя - Активные вещества протестированы дерматологами - Не обезжиривает кожу - Сохраняет блеск поверхности герметика - Красящие пигменты герметика не вымываются - Используется только в неразбавленном виде 				
Сферы применения:	- Для выравнивания герметиков, контактирующих с природным камнем				
Стандарты и испытания:	- Согласно результатам испытания совместимости, проведённого на живом организме (отчёт об испытании, проведённом Институтом Фрезениуса, 65232, г. Таунусштайн), выравниватель не раздражает кожу				
Технические характеристики:	<table border="1"> <tr> <td>Температура хранения от/до [°C]</td> <td>0 / + 35</td> </tr> <tr> <td>Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]</td> <td>12 (1)</td> </tr> </table> <p>1) Хранить в не замерзающем помещении</p>	Температура хранения от/до [°C]	0 / + 35	Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	12 (1)
Температура хранения от/до [°C]	0 / + 35				
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	12 (1)				
Указания по применению:	<p>Выравниватель не должен оставаться и засыхать на уплотнительном шве и прилегающих поверхностях, так как засохшие остатки могут нарушить внешний вид (могут появиться матовые / светлые пятна).</p> <p>Рекомендуется расходовать выравниватель по возможности бережно, т.е., например, смачивать им инструмент для разравнивания лишь слегка или целенаправленно наносить выравниватель чистой кистью на поверхность герметика.</p> <p>Остатки выравнивателя необходимо удалять чистой водой ещё до высыхания.</p> <p>В противном случае нельзя полностью исключить появления пятен или изменения цвета в силу особенностей природного камня.</p> <p>ВНИМАНИЕ: при обработке очень восприимчивых видов природного камня (например, Nero Impala или Nero Assoluto) применение выравнивателя силикона для природного камня ОТТО и других выравнивателей может привести к появлению пятен или изменениям цвета, которые невозможно удалить с помощью обычных чистящих средств.</p> <p>При выравнивании материалов матовых цветов с помощью выравнивателя для мрамора ОТТО примите во внимание следующее: шов следует обрабатывать только один раз инструментом для разравнивания, окунув его в выравниватель для мрамора ОТТО. Чем чаще поверхность обрабатывается выравнивателем, тем больше утрачивается матовый эффект, и шов начинает блестеть всё сильнее.</p> <p>5- и 10-литровые канистры оснащены противовспенивающей системой.</p> <p>В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.</p>				

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Варианты поставки:

	250 мл, пластмассовая ёмкость	1000 мл, пластмассовая ёмкость	5 литров, пластмассовая канистра	10 литров, пластмассовая канистра	60 литров, пластмассовая бочка с крышкой	200 литров, пластмассовая бочка с наливным отверстием
-	GLM-52	GLM-57	GLM-59	GLM-61	на заказ	на заказ
Тара	1	1	1	1	1	1
Штук на поддоне	-	-	90	30	6	2

Указания по технике безопасности:

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

Утилизация:

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за дефекты продукции:

Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании ОТТО-CHEMIE не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании ОТТО-CHEMIE, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу <http://www.otto-chemie.de/ru/общие-условия-заключения-сделок>