

OTTOFLEX

Защитная лента

Технический паспорт

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> - Самоклеящаяся защитная лента прочного плетения, посередине двойное плетение - Защита композиционной изоляции (например, уплотнительной ленты OTTOFLEX) от случайного разрезания при ремонте - Ткань из полиамида и арамида с адгезионным термоклеем, с плёнкой с липким слоем - Небольшая толщина для создания тонкого слоя под плиткой - Эластичность обеспечивает удобство в применении 																
Сферы применения:	<ul style="list-style-type: none"> - Самоклеящаяся защитная лента служит дополнением к уплотнительным лентам, которые применяются на силиконовых швах - Все участки швов, где необходима защита от порезов. Стенные и напольные швы, края ванн и душей 																
Технические характеристики:	<table> <tr> <td>Цвет</td> <td>серовато-белый</td> </tr> <tr> <td>Общая толщина [мм]</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Общая ширина [мм]</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Широкая зона защиты от порезов [мм]</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ширина створки на [мм]</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Температурная стойкость от/до [°C]</td> <td>- 5 / + 60</td> </tr> <tr> <td>Испытание на отслаивание на нейтральном субстрате из ПВХ [N/20 мм]</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]</td> <td>18</td> </tr> </table> <p>Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.</p>	Цвет	серовато-белый	Общая толщина [мм]	0,75	Общая ширина [мм]	50	Широкая зона защиты от порезов [мм]	40	Ширина створки на [мм]	5	Температурная стойкость от/до [°C]	- 5 / + 60	Испытание на отслаивание на нейтральном субстрате из ПВХ [N/20 мм]	10	Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	18
Цвет	серовато-белый																
Общая толщина [мм]	0,75																
Общая ширина [мм]	50																
Широкая зона защиты от порезов [мм]	40																
Ширина створки на [мм]	5																
Температурная стойкость от/до [°C]	- 5 / + 60																
Испытание на отслаивание на нейтральном субстрате из ПВХ [N/20 мм]	10																
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев]	18																
Указания по применению:	<p>После того, как с обратной стороны удаляется плёнка с липким слоем, лента самоклеящейся стороной приклеивается посередине на защищаемую уплотнительную ленту.</p> <p>См. также видеоролики по применению продукции, размещённые на нашем сайте (http://www.otto-chemie.de/de/anwendungsvideos).</p> <p>В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.</p>																
Варианты поставки:	<p>Длина рулона: 10 м в картонной коробке с дозатором Код для заказа: OFS/SCHUTZ10</p> <p>Длина рулона: 25 м в картонной коробке с дозатором Код для заказа: OFS/SCHUTZ25</p>																
Утилизация:	<p>Остатки продукта можно утилизировать с промышленными отходами в качестве смешанных полимеров. Упаковочные материалы (картон, плёнку) следует направлять на вторичную переработку.</p>																
Ответственность за дефекты продукции:	<p>Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на</p>																

этот документ заявления компании ОТТО-CHEMIE не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании ОТТО-CHEMIE, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу <http://www.otto-chemie.de/ru/общие-условия-заключения-сделок>



INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE E.V.
(IVD)



INDUSTRIEVERBAND
KLEBSTOFFE E.V.
(IVK)



Герметики • Клеи