Технический паспорт

Аккумуляторный пистолет OTTO Тип HPS-6T

★★★★★ ПРЕМИУМ-ПРОДУКТ

Аккумуляторный пистолет для картриджей и для алюминиевых пакетов емкостью до 600 мл

HPS-6T

Свойства

- Для флаконов до 600 мл.Для 280/290/300/310 мл картриджей
- С двумя литийионными аккумуляторами на 10,8В/1,5А·ч
- Быстрозарядное устройство с индикатором заряда (продолжительность зарядки ок. 40минут)
- С профессиональным белым выдавливающим диском из 2 частей для опорожнения туб из фольги без остатка
- Стопор противотока предотвращает выход продукта из картриджа и пакета
- Надежная упаковка в прочный транспортировочный кейс
- В соответствии с RoHS
- Соответствие требованиям CE

Технические характеристики

Напряжение в вольтах [В]	10,8
Ёмкость в ампер-часах [Ач]	1,5
Толкающее усилие [kN]	5,0
Скорость прохода [mm/min.]	variabel bis zu 380
Ёмкость картриджа [мл]	280 (Koaxial) / 290 / 300 / 310
Ёмкость алюминиевого пакета [мл]	400 /580 /600
Длина [мм]	~ 5600
ширина [мм]	~140
высота [мм]	~280 (вкл. аккумуляторную батарею)
Вес [г]	~2440 (вкл. аккумуляторную батарею)

Особые указания

Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по применению и указаниями по технике безопасности.
При переработке коаксиальных картриджей скорость подачи выдавливающего диска должна быть < 150мм/мин. Это означает, что на колесике регулировки в рукоятке аккумуляторного пистолета OTTO типа HPS-4T и HPS-6T следует использовать макс. уровень 2!

Указания по применению

Совместимы ссоплами OTTO для пакетов, стандарт, длинные и №163
Совместимость савтомобильным зарядным устройством OTTO (литийионная аккумуляторная батарея 12В)
В качестве принадлежностей также доступны: Литий-ионная аккумуляторная батарея OTTO на 10,8вольт / 1,5Ач
В качестве принадлежностей также доступны: Быстрозарядное устройство OTTO с индикатором заряда

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.)	Код для заказа

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Герма́ния
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.ru

Технический отдел OTTO
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

1 шт.	HPS-6T

Указания по технике безопасности

Не следует заряжать аккумуляторные батареи при температуре ниже 10 °C или выше 40 °C.

Утилизация

Никогда не утилизируйте разгрузочное устройство, разгружаемый материал, картриджи и пакеты или батареи вместе с бытовыми отходами, а только в соответствии с законодательством страны эксплуатации!