Технический паспорт

Пневматический пистолет OTTO P 600 B-2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ-ПРОДУКТ

Пневматические пистолеты для алюминиевых пакетов и картриджей емкостью 600 мл

P 600 B-2

Свойства

- Пневматический пистолет с оптимальным центром тяжести
- Алюминиевая труба с быстродействующим затвором для флаконов до 600 мл
- Нанесение из картриджей невозможно
- Бесступенчатая регулировка давления в рукоятке с помощью вставного ниппеля европейского стандарта
- Максимальное рабочее давление: 5 бар

Технические характеристики

макс. рабочее давление [бар]	5
Настройка давления	бесступенч
Ёмкость картриджа [мл]	-
Ёмкость алюминиевого пакета [мл]	400/580/600
Длина [мм]	~ 410
Вес [г]	~ 1300

Особые указания

Перед началом работы ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации, в котором пневматический пистолет OTTO P 600 B-2 обозначен как модель "CSG II 400".На пневматическом пистолете имеется быстроразъёмное соединение 1/4" DL, которое обеспечивает подключение согласно применимым требованиям. Шланг должен быть спиральным и подходить для мобильной работы, а давление разрыва должно в два раза превышать максимальное давление в системе.

Указания по применению

Совместимы ссоплами OTTO для пакетов, стандарт, длинные и №163
Для более прочной фиксации сопел OTTO для пакетов вкачестве принадлежности доступна накидная гайка диаметром 38мм

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.)	Код для заказа
1 шт.	P600B2

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Герма́ния
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.ru

Технический отдел OTTO
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ