

# Pištoľ na stlačený vzduch OTTO P 400 KB-2 ŠPECIÁL

## Pištoľ na stlačený vzduch pre 400 ml hliníkové fóliové vrecká a kartuše

P 400 KB-2



### Charakteristika

- ▶ Pneumatické pištole s optimálnym ťažiskom
- ▶ Hliníková rúra s rýchlouzáverom na vrecko z hliníkovej fólie až do 400 ml a na náplne 290ml/300ml/310 ml
- ▶ Plynule nastaviteľný ventil na reguláciu tlaku so zásuvnou vsuvkou (EU)
- ▶ Maximálny pracovný tlak: 5 barov

### Technické vlastnosti

max. pracovný tlak [bar]	5
Nastavenie tlaku	plynulý
Kartuša s objemom [ml]	290/300/310
Hliníkové fóliové vrecko s objemom [ml]	400
Dĺžka [mm]	~307
Váha [g]	~1065

### Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte priložený návod na obsluhu, v ktorom sa OTTO pištoľ na stlačený vzduch P 400 KB-2 označuje ako model "CSG II 245".

Pneumatická pištoľ má prípojku 1/4" DL a zásuvnú vsuvku EU (rýchlospojka), pomocou ktorej sa pripája podľa aktuálnej potreby. Hadica musí byť špirála vhodná na mobilné spracovanie, ktorej pretlak sa bude rovnať dvojnásobku maximálneho tlaku systému.

### Informácie o aplikácii

Kompatibilné s OTTO dýzami na fólie štandardné, dlhé a č. 163

Na pevnejšie osadenie OTTO dýz na fólie je v ponuke prevlečná matica s primérom 38 mm ako príslušenstvo

### Balenie

Objednávacia jednotka (Obj)	Obj. kód
1 ks	P400KB2

### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.sk

### OTTO technické oddelenie

☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



TMELLENIE A LEPENIE