

Pištoľ na stlačený vzduch OTTO P 600 B-2 ŠPECIÁL

Pištoľ na stlačený vzduch pre 600 ml hliníkové fóliové vrecká a kartuše

P 600 B-2

Charakteristika

- ▶ Pneumatické pištole s optimálnym ťažiskom
- ▶ Hliníková rúra s rýchlozáverom na vrecko z hliníkovej fólie až do 600 ml
- ▶ Spracovanie kartuše nie je možné
- ▶ Plynule nastaviteľný ventil na reguláciu tlaku so zásuvnou vsuvkou (EU)
- ▶ Maximálny pracovný tlak: 5 barov



Technické vlastnosti

max. pracovný tlak [bar]	5
Nastavenie tlaku	plynulý
Kartuša s objemom [ml]	-
Hliníkové fóliové vrecko s objemom [ml]	400/580/600
Dĺžka [mm]	~ 410
Váha [g]	~ 1300



Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte priložený návod na obsluhu, v ktorom sa OTTO pištoľ na stlačený vzduch P 600 B-2 označuje ako model "CSG II 400". Pneumatická pištoľ má prípojku 1/4" DL a zásuvnú vsuvku EU (rýchlospojka), pomocou ktorej sa pripája podľa aktuálnej potreby. Hadica musí byť špirála vhodná na mobilné spracovanie, ktorej pretlak sa bude rovnať dvojnásobku maximálneho tlaku systému.

Informácie o aplikácii

Kompatibilné s OTTO dýzami na fólie štandardné, dlhé a č. 163

Na pevnejšie osadenie OTTO dýz na fólie je v ponuke prevlečná matica s priemerom 38 mm ako príslušenstvo

Balenie

Objednávacia jednotka (Obj)	Obj. kód
1 ks	P600B2